

**GOGACON CLICK Verschraubung, Messing vernickelt incl. Einschraubset /**  
**cable gland compact, brass nickel-plated**

Für die Anaflex® Wellrohr Schutzschläuche sind spezielle ANAFLEX®-CLICK Verschraubungen entwickelt worden. Der große Vorteil dieser Messing-vernickelten ANAFLEX®- CLICK Verschraubungen ist die einfache "Click-on" Montage. Man braucht die Verschraubungen nicht zu demontieren. Wenn man nach der Montage die Sechskantmutter festdreht (2 bis 3 Umdrehungen) wird eine perfekte flüssigkeitsdichte Verbindung erreicht (Schutzart IP 69K). /

*For the stainless steel ANAFLEX®hose, a special and unique fitting has been designed. The major advantage of these nickel-plated brass ANAFLEX®-CLICK fittings is the easy click-on system (no need to dis-assemble the fitting first). After tightening the counter nut (2 till 3 full turns) a strong and fully liquid-tight connection is made (IP 69).Anaflex click is available with male thread in NPT and ISO, but also in female thread BSPT and a clamping version for rigid pipes of Ø 15 mm till Ø 22 mm.*

**Material Gehäuse, Sechskantmutter, Druck- u. Füllring / material body,counter nut, retaining ring a. filler ring:** Messing vernickelt / nickelplated brass

**Material Dichtring / material O-ring:** PTFE (Teflon) / PTFE (teflon)

**Material Fachdichtung / material:** Silikongummi / silicon rubber


**Schutzart / protection grade:** IP 69K

**Temperaturbereich / temperature range:** -70°C - +250 °C

**Farbe / color:** Metall / metal

**Spezielle Prüfzeichen / specifics:** Getestet und zugelassen durch das "Institut für Solartechnik SPF" (Schweiz) /  
 Click system tested and approved by the "Institut für Solartechnik SPF" (Switzerland).

Gewinde ISO thread	Schlauch NW Zoll conduit size	Min. Innen Ø mm min. innerØ	Abmessungen mm A B C D E F G							VPE PU	Gewicht kg weight	Artikel Nr. part no.	€/Stk. /pc.
			A	B	C	D	E	F	G				
M16 x 1,5	DN 12	10	47	12	24	-	22	-	-	10	0,059	79-842.016.0	8,54
M20 x 1,5	DN 12	10	48	13	24	-	22	-	-	10	0,061	79-842.017.0	8,72
M20 x 1,5	DN 16	14	54	13	29	-	27	-	-	10	0,09	79-842.020.0	11,89
M25 x 1,5	DN 20	18	60	15	36	-	34	-	-	5	0,156	79-842.025.0	17,39
M32 x 1,5	DN 25	24	-	-	-	-	-	-	-	5	-	79-842.032.0	28,12



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved