

GOGACON RLTP Kabelschutzschlauch / cable protection conduit



speziell geeignet für Dauer-/Wechselbiegefestigkeit und hohe Dynamik /
especially suitable for high fatigue strength at reversed bending stress and high continuous dynamic
hochflexibel, mittelschwerer Schlauch / highly flexible, medium heavy conduit
sehr gute Witterungsbeständigkeit / very good weather resistance

Material / material : hochwertiges, modifiziertes Polyamid 12, halogen-, cadmium frei / *high grade, modified polyamide 12, halogen-, cadmiumfree*

Temperaturbereich / temperature range : -50°C - +95 °C, kurzfristig / *shorttime 150 °C*

Farbe / color : schwarz / *black*

Brennverhalten / fire behavior : Flammwidrig nach / *flame retardant acc. to DIN EN50086, IEC61386, selbstverlöschend nach / self extinguishing acc. to. UL94-V2, halogenfrei nach / halogenfree acc. to DIN53474*

Schlagfestigkeit / impact resistance : 23°C: >20J class [5], -15°C: >6J class [4], -45°C: >2J class [3]

Zertifizierungen / approvals : EN45545-2 (HL2)

NF F 16 101 (F2/I3)

UNI CEI 11170-3 (LR4)

DIN 5510-2 (S4/SR2/ST2)

SMP 800-C, ASTM E162, ASTM E662, ASTM E1354, BSS7239

EN 61386-23

CZ IK- 27/2014: PN-K-02511:2000

Type	Nenn- weite NW	Durchmesser		Biegeradius /bending		Profil	VPE	ArtNr	€
		Innen mm innerØ	Außen mm outerØ	statisch static	dynamisch dynamic				
type	size	innerØ	outerØ	static	dynamic	profile	PU	part no.	/m
RLTPF07B	7	6	10	15	40	F	50	32-RLTPF07B	3,06
RLTPF10B	10	9,2	13	20	50			32-RLTPF10B	3,34
RLTPF12B	12	11,8	15,8	30	70			32-RLTPF12B	4,22
RLTPF17B	17	16,0	21,2	40	80			32-RLTPF17B	7,13
RLTPC17B	17	15,2	21,2	40	85	C	30	32-RLTPC17B	a.A.
RLTPC23B	23	22,0	28,5	45	110			32-RLTPC23B	10,28
RLTPC29B	29	27,7	34,5	55	130			32-RLTPC29B	a.A.
RLTPC36B	36	35,8	42,5	60	180			32-RLTPC36B	a.A.
RLTPC48B	48	46,8	54,5	70	220			32-RLTPC48B	23,52
RLTPC56B	56	56	67,2	130	280			32-RLTPC56B	a.A.
RLTPC70B	70	66,5	80	170	360			32-RLTPC70B	a.A.
RLTPC95B	95	91,3	106	250	470			32-RLTPC95B	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Profil F/C: F: fein / fine C: grob / coarse



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved