

## GOGAFACE MPE Montage-Bausteine / mounting-module

### Aufschnappbare Bausteine zum Einlöten von Bauteilen snapable module for mounting devices

Normen / standards: EN 50155, EN 50124-1, EN 61373

EN 45545 (ausgenommen 18-716373, 18-716112 und 18-716104)

Anschlussart / terminals: Federzuganschluss eindrätig  
und feindrätig 0,08 – 2,5 mm<sup>2</sup>

Arbeits-Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +70°C

Anmerkung / notice: Bei den genannten Leistungsangaben handelt es sich um Nenndaten der verwendeten Bauteile. Um einer thermischen Überlastung vorzubeugen, kann ein Derating erforderlich werden.



Bezeichnung	Anzahl Klemmen	für max. Leistung	Abmessungen	Gewicht	Art.Nr.	€
identification	no. of terminas	for max. power	BxHxT dimensions	kg weight	part no.	/Stk. /pc.
MPE-6373	2 x 2	45 V DC / 4 A	13 x 79 x 43 mm	0,02	18-716373	a.A.
MPE-6112	2 x 2	230 V AC/DC / 4 A	13 x 77 x 49 mm	0,02	18-716112	a.A.
MPE-6101	4 x 2	230 V AC/DC / 4 A	25 x 77 x 42 mm	0,035	18-716101	20,31
MPE-6102	8 x 2	230 V AC/DC / 4 A	45 x 77 x 42 mm	0,065	18-716102	25,73
MPE-6104	18 x 2	230 V AC/DC / 4 A	115 x 77 x 42 mm	0,11	18-716104	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

## GOGAFACE MPE Montage-Baustein / mounting-modul


### Aufschnappbarer Baustein zum Einlöten von Bauteilen ohne Abdeckung snapable modul for mounting devives without cover

Normen / standards: EN 50155, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545

Anschlussart / terminals: Federzuganschluss eindrätig  
und feindrätig 0,08 – 2,5 mm<sup>2</sup>

Arbeits-Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +70°C

Anmerkung / notice: Bei den genannten Leistungsangaben handelt es sich um Nenndaten der verwendeten Bauteile. Um einer thermischen Überlastung vorzubeugen, kann ein Derating erforderlich werden.



Bezeichnung	Anzahl Klemmen	für max. Leistung	Abmessungen	Gewicht	Art.Nr.	€
identification	no. of terminas	for max. power	BxHxT dimensions	kg weight	part no.	/Stk. /pc.
MPE-1170	18 x 2	150 V AC/DC / 4 A	120 x 74 x 37 mm	0,11	18-711170	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

## GOGAFACE MPS Montageplatten / mountingplate

### Aufschnappbare Bausteine zum Montieren von Bauteilen / snapable module for mounting devives

Normen / standards: EN 50155, EN 61373

Arbeits-Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +70°C

Anmerkung / notice: Bei den genannten Leistungsangaben handelt es sich um Nenndaten der verwendeten Bauteile. Um einer thermischen Überlastung vorzubeugen, kann ein Derating erforderlich werden.

Bezeichnung	Abmessungen	Gewicht	Art.Nr.	€
identification	dimensions	weight	part no.	/Stk. /pc.
MPS-6138	45 x 90 x 23 mm	0,025	18-716138	a.A.
MPS-6169	25 x 110 x 24 mm	0,02	18-716169	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved