

Verschraubungen passend zu / cable-glands suitable for FCEN Schutzschlauch / protection conduit

Material Gehäuse, Überwurfmutter, Einschraubhülse, Klemmring / material body, counter nut, ferrule, clamping ring : Messing vernickelt / nickelpl. brass

Material Einschraubhülse / material ferrule : Messing vernickelt / passivated brass

Material O-Ring / material O-ring: NBR Gummi / NBR rubber

Schutzart / protection grade: IP 40


Temperaturbereich / temperature range : -55°C - +260 °C

Farbe / color : Metall / metal

Spezielle Prüfzeichen / specifics: Die Kabel-Schlauch-Verschraubungen sind ausgerüstet mit dem Dichtungsgummi aus flammhemmenden V0-freigegeben EPDM Material nach HL 1, HL 2 und HL 3 laut der EN 45545-2, R22 und R 23. / The cable-hose fittings have clamping rubbers from flame retardant V0-rated EPDM and are HL 1, HL 2 and HL 3 according EN 45545-2, R22 and R23

GOGACON Compact Verschraubung, Messing vernickelt, incl. Einschraubset /
fitting, compact brass nickel-plated, incl. connection set

Gewinde ISO thread	hlauc NW Zoll duit sin.	n. Inner mm inner∅	Abmessungen mm dimensions					VPE PU	Gewicht kg weight	Artikel Nr. part no.	€/Stk. /pc.
			A	B	C	D	E				
M16 x 1,5	12	8,3	30	10	26	-	24	10	0,042	79-712.015.3	10,29
M20 x 1,5	12	8,3	30	10	26	-	24	10	0,044	79-712.014.3	10,22
M16 x 1,5	16	11,2	30	10	26	-	24	10	0,042	79-712.016.3	7,34
M20 x 1,5	16	11,2	30	10	26	-	24	10	0,044	79-712.017.3	7,86
M20 x 1,5	20	15,2	32	10	29	-	27	10	0,050	79-712.020.3	8,40
M25 x 1,5	25	19,2	33	10	35	-	33	5	0,074	79-712.025.3	12,45
M32 x 1,5	32	25,9	36	12	45	-	44	5	0,139	79-712.032.3	20,73



GOGACON Einschraubset, Messing vernickelt / connection set, brass nickel-plated

Schlauch NW conduit size	Min. Innen ∅ mm min. inner∅	Verschraubungs-Gewinde			VPE PU	Gewicht kg weight	Artikel Nr. part no.	€/Stk. /pc.
		ISO	PG	NPT				
12	8,3	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	10	0,018	79-817.112.0	a.A.
16	11,2	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	10	0,022	79-817.116.0	4,02
20	15,2	M20 x 1,5	Pg 16	1/2" NPT	10	0,026	79-817.120.0	a.A.
25	19,2	M25 x 1,5	Pg 21	3/4" NPT	5	0,038	79-817.125.0	a.A.
32	25,9	M32 x 1,5	Pg 29	1" NPT	5	0,042	79-817.132.0	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON Kabel-Schlauch Verschraubung, Compact, incl. Einschraubset /
cable-hose gland, compact, nickel plated brass, incl. connection set

Dichtungsgummi aus flammhemmenden V0-freigegeben EPDM Material nach HL 1, HL 2 und HL 3 laut der
EN 45545-2, R22 und R 23. / clamping rubbers are from flame retardant V0-rated EPDM and HL 1, HL 2 and HL 3 according EN 45545-2, R22 and R23

Material Dichtungsgummi: / material clamping rubber: EPDM
Schutzart / protection grade: IP 68 am Anschlussgehäuse / at the switchbox
Temperaturbereich / temperature range : -55°C - +260 °C

Gewinde ISO thread	Schlauch NW conduit size	Klemmbereich mm clamping range	Abmessungen mm dimensions				VPEGewicht kg PU weight	Artikel Nr. part no.	€/Stk. /pc.		
			A	B	C	E					
M16 x 1,5	12	4,0 - 8,3	50	10	26	24	18	10	0,071	79-712.715.3	a.A.
M20 x 1,5	12	4,0 - 8,3	50	10	26	24	22	10	0,077	79-712.714.3	a.A.
M16 x 1,5	16	4,0 - 9,5	50	10	26	24	18	10	0,071	79-712.716.3	19,49
M20 x 1,5	16	4,0 - 9,5	50	10	26	24	22	10	0,077	79-712.717.3	a.A.
M20 x 1,5	20	6,0 - 13,0	53	10	29	27	22	10	0,082	79-712.720.3	21,69
M25 x 1,5	20	6,0 - 13,0	54	10	29	27	27	5	0,096	79-712.722.3	a.A.
M25 x 1,5	25	10,0 - 18,0	56	10	35	33	27	5	0,125	79-712.725.3	35,84
M32 x 1,5	25	10,0 - 18,0	58	12	35	33	35	5	0,158	79-712.728.3	a.A.
M32 x 1,5	32	16,0 - 25,0	61	12	45	42	35	5	0,225	79-712.732.3	53,30
M40 x 1,5	32	16,0 - 25,0	63	13	45	42	43	2	0,267	79-712.735.3	a.A.



a. A. = auf Anfrage / upon request


GOGACON drehbare Verschraubung, Messing vernickelt, incl. Einschraubset /
swivel fitting, nickel plated brass, incl. connection set

Gewinde ISO thread	Schlauch NW conduit size	Min. Innen Ø mm min. innerØ	Abmessungen mm dimensions				VPE PU	Gewicht kg weight	Artikel Nr. part no.	€/Stk. /pc.	
			A	B	C	E					
M16 x 1,5	12	8,3	48	10	26	24	21	10	0,081	79-813.015.3	15,58
M16 x 1,5	16	10,7	48	10	26	24	21	10	0,081	79-813.016.3	14,52
M20 x 1,5	20	13,9	49	10	29	27	25	10	0,102	79-813.020.3	16,90
M25 x 1,5	25	17,4	49	10	35	33	31	5	0,138	79-813.025.3	25,14
M32 x 1,5	32	23,4	55	12	45	42	38	5	0,325	79-813.032.3	40,09



GOGACON 90° Verschraubung, Messing vernickelt, incl. Einschraubset /
fitting, nickel plated brass, incl. connection set

Gewinde ISO thread	Schlauch NW conduit size	Min. Innen Ø mm min. innerØ	Abmessungen mm dimensions					VPE PU	Gewicht kg weight	Artikel Nr. part no.	€/Stk. /pc.
			A	B	C	D	E				
M16 x 1,5	12	8,3	26	10	26	31	22	10	0,070	79-712.915.3	a.A.
M20 x 1,5	12	8,3	26	10	26	32	24	10	0,072	79-712.914.3	a.A.
M16 x 1,5	16	11,2	26	10	26	31	22	10	0,070	79-712.916.3	11,53
M20 x 1,5	16	11,2	26	10	26	32	24	10	0,072	79-712.917.3	a.A.
M20 x 1,5	20	15,2	28	10	29	34	27	10	0,084	79-712.920.3	14,49
M25 x 1,5	25	19,2	32	10	35	40	33	5	0,175	79-712.925.3	a.A.
M32 x 1,5	32	25,9	40	12	45	49	42	5	0,294	79-712.932.3	a.A.



a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved