



GOGATRAY VK-HF Verdrahtungskanal halogenfrei / slotted trunking halogen-free

Der GOGATRAY Verdrahtungskanal VK-HF hat die Brandschutztests gemäß EN45545-2:2013 erfolgreich bestanden, die Klassifizierung R22-R23 und die Sicherheitsstufen HL1 – HL3 erhalten, und zusätzlich die Prüfung der IEC 61373:2010 „Bahnanwendungen – Prüfungen für Schwingen und “Schocken“ erfolgreich absolviert. / the VK-HF slotted trunking has successfully passed the fire protection tests acc. to EN45545-2:2013, received the classification R22-23 and the security levels HL1-HL3, and additionally completed the tests of the IEC 61373:2010 „railway applications – tests for vibrations and shock“ with success.

Sichere Installation, hohe Robustheit, einfache Deckelmontage u. –demontage / safe installation & deinstall, very robust, easy to mount & remove cover

Zwei Möglichkeiten zum Ausbrechen der Laschen (Steg oder Boden) / 2 possibilities for breaking out the latches (ridge or base)

Sauberer Schnitt bis zum Kanalboden: Maximaler Querschnitt bei Abzweigungen, keine Beschädigung der Kabelisolierung, Stabile Drahthalterungen verhindern Verformung und ermöglichen Trennung von Stromkreisen / Clean cut of the sidewall to the base. Does not damage the cables insulation. Maximum branching room and cross-section. Quicker mounting and easier cable connections.



Technische Daten / technical data :

Material / material : U43X (herstellereigene Formulierung / manufacturer own formula) isolierend, halogenfreie thermoplastische Verbindung / insulating, halogen-free thermoplastic compound

Farbe / colour: lichtgrau / lightgrey RAL 7035

Entflammbarkeit / fire behavior: UL 94 V-0 HL3-R22, nicht flammausbreitend, NF F 16-10:1988: ≤ Klasse / class I3 F2 / non-flame propagator

Umgebungstemperatur / environmental temperature: -45°C - + 90 °C

Lieferlänge / length : 2 m

Durchschlagfestigkeit / dielectric strength : gemäß / acc. IEC 60243-1:2013 18 ± 5 kV/mm (Prüflingsdicke / test sample thickness 2,9 mm)



Prüfzeichen / quality marks : EN 50085-2-3:2010, DIN 43659, NF C 68102, EN 45545-2:2013 HL3-R22, ASTM D2124-99:2004, EN 50267-2-1



Breite B mm width	Höhe A mm height	Bodenlochungs- typ fixing hole type	VPE PU	ArtNr part.no.	€/m /m
20	25	1	60	25522002025	11,67
30	33	1	60	25522003033	16,30
20	42	1	72	25522002042	15,24
30		1	48	25522003042	18,27
43		1	32	25522004342	21,23
60	60	1	24	25522006042	25,98
30		1	36	25522003060	24,11
43		1	32	25522004360	26,72
60		1	32	25522006060	30,57
80		2	32	25522008060	37,55
120		2	12	25522012060	52,40
30	80	1	28	25522003080	29,90
43		1	24	25522004380	30,84
60		1	24	25522006080	35,17
80		2	24	25522008080	41,56
100		2	12	25522010080	49,94
120		2	12	25522012080	57,40
43	100	1	16	25522043100	43,80
60		1	16	25522060100	55,80
80		2	16	25522080100	63,50
100		2	8	25522100100	68,80




Abmessungen in mm / dimensions in mm



GOGATRAY Drahthalteklammer / cable retainer

Höhe A mm height	Breite B mm width	Kombinationen für Breiten 80,100,120 mm combinations for widths 80, 100, 120 mm	VPE PU	ArtNr part.no.	€/Stk. /pc.
60	40	80 = 40 + 40, 100 = 40 + 60,	24	256000	2,36
	60	120 = 60 + 60		256001	2,50
80	40	80 = 40 + 40, 100 = 40 + 60,	24	256002	2,41
	60	120 = 60 + 60		256003	2,75
100	40	80 = 40 + 40, 100 = 40 + 60	24	256004	3,35
	60			256005	3,49

HL3 - R22 gemäß /acc. EN45545-2



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved