

Wellrohr in Verschraubung drehbar, passend für alle Wellrohrprofile /
corrugated conduit pivotable within the gland fits to all profiles

Auch mit PG-Gewinde lieferbar! / Also deliverable with PG thread!

IP68

Material / material: Polyamid PA6 UV-beständig / *UV resistant*

Material Gewinde / material thread: Messing vernickelt / *brass tin-plated*

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Schutzart / protection grade: IP68

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C kurzzeitig / *temporarily bis +150°C*

Zulassung / approval: UR



GOGACON PA-M7 Verschraubung Metallgewinde IP66/68 /
gland metal thread IP66/68

Typ <i>type</i>	Gewinde <i>thread size</i>	Nennweite mm <i>nominal size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	Schlüsselweite <i>spanner size</i>		VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr grau <i>grey</i>	ArtNr schwarz <i>black</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
				1	2				
PA-M7 M16/10	M16	10	11	17	20	50	246386-68	246386SW-68	8,49
PA-M7 M16/12	M16	12	11	20	24	50	246387-68	246387SW-68	9,69
PA-M7 M20/17	M20	17	12	26	28	50	246389-68	246389SW-68	10,61
PA-M7 M25/17	M25	17	12	26	28	50	246391-68	246391SW-68	12,53
PA-M7 M25/23	M25	23	12	32	35	30	246392-68	246392SW-68	16,11
PA-M7 M32/23	M32	23	12	32	35	30	246393-68	246393SW-68	18,86
PA-M7 M32/29	M32	29	13,5	40	42	20	246394-68	246394SW-68	20,15
PA-M7 M40/36	M40	36	13,5	50	52	20	246396-68	246396SW-68	34,99
PA-M7 M50/48	M50	48	14,5	64	64	10	246398-68	246398SW-68	49,47
PA-M7 M63/48	M63	48	14,5	64	64	10	246399-68	246399SW-68	51,10

GOGACON PA-M7-W90 Verschraubung 90° Metallgewinde /
90° angled gland metal thread



Typ <i>type</i>	Gewinde <i>thread size</i>	Nennweite mm <i>nominal size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread size</i>	Schlüsselweite <i>spanner size</i>		VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr grau <i>grey</i>	ArtNr schwarz <i>black</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
				1	2				
PA-M7-W90 M16/10	M16	10	11,0	13	20	50	246446-68	246446SW-68	10,12
PA-M7-W90 M16/12	M16	12	11,0	15	24	50	246447-68	246447SW-68	11,61
PA-M7-W90 M20/17	M20	17	12,0	20	28	50	246449-68	246449SW-68	12,79
PA-M7-W90 M25/17	M25	17	12,0	20	28	50	246451-68	246451SW-68	14,85
PA-M7-W90 M25/23	M25	23	12,0	26	35	30	246452-68	246452SW-68	18,26
PA-M7-W90 M32/23	M32	23	12,0	26	35	30	246453-68	246453SW-68	20,75
PA-M7-W90 M32/29	M32	29	13,5	32	42	20	246454-68	246454SW-68	27,01
PA-M7-W90 M40/36	M40	36	13,5	40	52	20	246456-68	246456SW-68	41,12
PA-M7-W90 M50/48	M50	48	14,5	55	64	10	246458-68	246458SW-68	53,90
PA-M7-W90 M63/48	M63	48	14,5	55	64	10	246459-68	246459SW-68	58,10

IP68



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved