

10-poliges E-Xtreme® Steckverbinder-Gehäuse für Einsatz-Größe 57.27
/ 10-pole enclosures for size 57.27

E-Xtreme® V-TYPE Anbaugehäuse C7
/ E-Xtreme® V-TYPE bulkhead mounting C7

Einsatz-Größe	Ausführung	VPE	ArtNr	€/Stk.
dimensions of inserts	type	PU		/pc.
57.27	2 Bügel / 2 lever	5	07-C7IE 10	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Auf 2.000h im Salznebel getestet,
Schutzart IP66/67 /
tested on 2000 h. in salt mist, protection
class IP66/67

E-Xtreme® V-TYPE Sockelgehäuse M7
/ E-Xtreme® V-TYPE surface mounting M7P

Einsatz-Größe	Ausführung	Ausgang	VPE	ArtNr	€/Stk.
dimensions of inserts	type	exit	PU		/pc.
57.27	2 Bügel / 2 lever	M20	5	07-M7PE 10.20	a.A.
		2xM20	5	07-M7PE 10.220	a.A.
		M32	5	07-M7APE 10.32	62,70
	2 Bügel hoch / 2 lever high	2xM32	5	07-M7APE 10.232	a.A.
		M40	5	07-M7APE 10.40	a.A.
		2xM40	5	07-M7APE 10.240	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Auf 3.000h im Salznebel getestet,
Schutzart IP66/67 /
tested on 2000 h. in salt mist, protection
class IP66/67



E-Xtreme® V-TYPE Tüllengehäuse MH MF
/ E-Xtreme® V-TYPE hoods MH MF

Einsatz-Größe	Ausführung	Ausgang	VPE	ArtNr	€/Stk.
dimensions of inserts	model	exit	PU		/pc.
57.27	4 Bolzen / 4 pegs	seitlich M20	5	07-MHOE 10.20M	a.A.
		seitlich M25	5	07-MHOE 10.25M	a.A.
	4 Bolzen / 2 pegs	gerade M20	5	07-MHVE 10.20M	a.A.
		gerade M25	5	07-MHVE 10.25M	a.A.
	4 Bolzen hoch / 4 pegs high	seitlich M32	5	07-MFOE 10.32M	56,70
		seitlich M40	5	07-MFOE 10.40M	a.A.
	4 Bolzen hoch / 4 pegs high	gerade M32	5	07-MFVE 10.32M	a.A.
		gerade M40	5	07-MFVE 10.40M	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved