

GOGAPLUG Steckergehäuse - Kunststoff / plug case - plastic

Steckergehäuse mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 /

plug case with bayonet lock complying with ISO / IEC 24702, IEC 61076-3-106

IP67 geschütztes Gehäuse zur Aufn. Industry Steckereinsätze / IP67 protected case to accommodate ind.plug inserts

höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich 10 mm / incr. overall cable diameter range from 10 mm

resistent gegen Schweißperlen / resistant to welding beads

industrietaugliches Kunststoffgehäuse m. erhöhter Robustheit / industry-compatible plastic case w. impr. durability

Brennbarkeitsklasse nach UL 94V / flammability to UL 94V

bessere Chemikalienbeständigkeit / better chemical resistance

Beschriftungsmöglichkeit auf Steckergehäuse / Labeling option on plug case

nach der Konfektion aufsnappbarer Clip zur Farbkodierung / snapped after assembly clip for color coding

Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschoben werden /

cable can be pushed through preassembled plug housing

Typ	Ausführung	ArtNr	€/Stk.
type	version		/pc.
GK E-DAT	leer / empty	440070	25,32
GK-K E-DAT	leer mit Knickschutz / empty with kink protection	440071	27,43



GOGAPLUG Flanschgehäuse - Kunststoff / flange case - plastic

Flansch mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1 /

flange with bayonet catch according to standard ISO / IEC 24702, IEC 61076-3-106 variant. 1

Einfach montierbar durch runde Wandausschnitte mit am Markt vorhandenen Einsätzen für

Lochhandzange / easy to install thanks to round wall cuts with commercially available socket for hand tool hole

Befestigungsart Zentralverschraubung / mounting central screw

Alternativ mit 4 Schrauben M3, nicht im Lieferumfang enthalten / alternat. mount. w. 4 screws (not included)

front- und rückseitig montierbar / front and rear mountable

industrietaugliches Kunststoffgehäuse m. erhöhter Robustheit / industry-compatible plastic case w. impr. durability

Brennbarkeitsklasse nach UL 94V / flammability to UL 94V

bessere Chemikalienbeständigkeit / better chemical resistance

Erdung über Flachstecker 2,8 mm am RJ45-Einsatz möglich / earth. via flat connector 2.8 mm on RJ45 insert possible

eine Ausführung für alle Flansch-Einsätze / one version for all flanged inserts

Typ	Ausführung	ArtNr	€/Stk.
type	version		/pc.
FLK E-DAT	leer / empty	440072	25,32



GOGAPLUG Schutzkappe - Kunststoff / protective cap - plastic

hohe Schutzart auch im nicht gesteckten Zustand durch dichte IP67-Schutzkappe /

high degree of protection unmated by tight IP67 protective cap

Brennbarkeitsklasse nach UL 94V / flammability to UL 94V

bessere Chemikalienbeständigkeit / better chemical resistance

Unverlierbare, angebundene Schutzkappe / attached captive protective cap attached

Griffmöglichkeit zum Abziehen / handle possibility for withdrawing

Typ	Ausführung	ArtNr	€/Stk.
type	version		/pc.
SKS E-DAT	für Stecker / for plugs	440073	8,42
SKF E-DAT	für Flansch / for flange	440074	10,55



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG Steckergehäuse - Metall / plug case - metal

Steckergehäuse mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 / plug case with bayonet lock complying with ISO / IEC 24702, IEC 61076-3-106
IP67 geschütztes Gehäuse zur Aufn. Industry Steckereinsätze / IP67 protected case to accommodate ind.plug inserts
höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich 10 mm / incr. overall cable diameter range from 10 mm
resistent gegen Schweißperlen / resistant to welding beads
Brennbarkeitsklasse nach UL 94V / flammability to UL 94V
bessere Chemikalienbeständigkeit / better chemical resistance
Beschriftungsmöglichkeit auf Steckergehäuse / Labeling option on plug case
nach der Konfektion aufschnappbarer Clip zur Farbkodierung / snapped after assembly clip for color coding
Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschoben werden / cable can be pushed through preassembled plug housing

Typ	Ausführung	ArtNr	€
type	version		/Stk. /pc.
GM E-DAT	leer / empty	440080	57,00
GMK E-DAT	leer mit Knickschutz / empty with kink protection	440081	73,90



GOGAPLUG Flanschgehäuse - Metall / flange case - metal

Flansch mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1 / flange with bayonet catch according to standard ISO / IEC 24702, IEC 61076-3-106 variant. 1
Einfach montierbar durch runde Wandausschnitte mit am Markt vorhandenen Einsätzen für Lochhandzange / easy to install thanks to round wall cuts with commercially available socket for hand tool hole
Befestigungsart Zentralverschraubung / mounting central screw
Alternativ mit 4 Schrauben M3, nicht im Lieferumfang enthalten / alternat. mount. w. 4 screws (not included)
front- und rückseitig montierbar / front and rear mountable
Brennbarkeitsklasse nach UL 94V / flammability to UL 94V
bessere Chemikalienbeständigkeit / better chemical resistance
Erdung über Flachstecker 2,8 mm am RJ45-Einsatz möglich / earth. via flat connector 2.8 mm on RJ45 insert possible
eine Ausführung für alle Flansch-Einsätze / one version for all flanged inserts

Typ	Ausführung	ArtNr	€
type	version		/Stk. /pc.
FLM E-DAT	leer / empty	440082	46,47



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved