

vollgeschirmt und multiporffähig / *fully shielded and multi-port capable*
 einfache Konfektion – ohne Spezialwerkzeug anschließbar / *simple assembly - can be connected without special tools*
 Einhaltung der Klasse E_A nach ISO/IEC11801 / *compliance of Class E_A according to ISO/IEC11801*
 Übertragungsrate von 10Gbit nach IEEE 802.3an / *transfer rate of 10 Gbit according to IEEE 802.3an*
 100Mbit nach IEEE 802.3 bei PROFINET / *100Mbps according to IEEE 802.3 at PROFINET*
 Geeignet f. Power over Ethernet (PoE, PoE plus & UPoE) / *suitable for power over ethernet (PoE, PoE plus & UPOE)*
 Anschluss AWG 26/7 – AWG 22/7; AWG 24/1 – AWG 22/1 möglich / *con. AWG 26/7 - 22/7 AWG; AWG 24/1 - 22/1 AWG*
 Volldraht Cu- Leiterdurchmesser 0,4 – 0,64 mm / *solid wire Cu conductor diameter from 0,4 to 0,64 mm*
 Litze Cu- Leiterdurchmesser 0,48 – 0,76 mm / *stranded copper conductor diameter from 0,48 to 0,76 mm*
 2-teilig, industrietaugliches Gehäuse aus Zinkdruckguss / *2 parts, industrial case made of zinc diecast*
 geschützter Verriegelungshaken / *protected locking hook*
 Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück / *strain relief by latching clip directly on the loader*

GOGAPLUG RJ45 FP

Kabelmantel von 5,5 bis 8,5 mm / *cable mantle from 5,5 to 8,5 mm*

Typ	Kategorie	Ausführung	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>category</i>	<i>version</i>		<i>/pc.</i>
RJ45 FP E-DAT	Cat.6A	8-fach Belegung /	440021	20,69
RJ45 FP E-DAT PROFINET	Cat.5	8-fold assignment	440101	20,69



GOGAPLUG RJ45 RC

Rastclip für farbige Codierung / *locking clip for color coding*

Type	Farbe	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>colour</i>		<i>/pc.</i>
RJ45S RC-OR	orange / orange	440100OR	1,09
RJ45S RC-HGR	lichtgrau / light grey	440100HGR	
RJ45S RC-WS	weiss / white	440100WS	
RJ45S RC-GE	gelb / yellow	440100GE	
RJ45S RC-BL	blau / blue	440100BL	
RJ45S RC-GN	grün / green	440100GN	



GOGAPLUG RJ45 FPP

Kabelmantel von 5,5 bis 10,5 mm / *cable mantle from 5,5 to 10,5 mm*
 360° drehbare Version, in 45° Abstufung montierbar / *360° version, mounted in 45° gradation*

Typ	Kategorie	Ausführung	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>category</i>	<i>version</i>		<i>/pc.</i>
RJ45 FPP	Cat.6A	gerade / straight	440102	18,63
RJ45 FPP 360°	Cat.6A	360° drehbar / 360° moving	440103	23,73
RJ45 FPP PROFINET	Cat.5	gerade / straight	440104	a.A.
RJ45 FPP PROFINET 360°	Cat.5	360° drehbar / 360° moving	440105	23,73

a. A. = auf Anfrage / *upon request*



GOGAPLUG RJ45 KB RJ45-Stecker geschirmt feldkonfektionierbar / RJ45 shielded field termination plug

Kurze Bauform / *short construction*

Typ	Kategorie	Ausführung	Art.Nr.	€/Stk.
<i>type</i>	<i>category</i>	<i>version</i>	<i>part no.</i>	<i>/pc.</i>
RJ45 KB	Cat.6A	kurze Bauform / short construction	440025	16,24



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / *prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / *terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



GOGAPLUG RJ45K E-DAT Industry

Cat.6 Klasse E RJ45 Kupplung zum Einbau in Flanschgehäuse IP67 / *coupling for mounting in flanged case*
Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801 / *compliance with class E in accordance with ISO / IEC 11801*

10 GBit geeignet nach IEEE 802.3an / *10Gbit suitable according to IEEE 802.3an*

geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus & UPoE) / *suitable for power over ethernet (PoE, PoE plus & UPoE)*

sehr kompakte Bauform / *very compact design*


symmetrischer Aufbau; beliebig einbaubar / *symmetrical structure, mountable anywhere*

FS 2,8 Erdanschluss f. Potenzialausgleich bei Stirnseiten / *FS 2,8 earth connecting f. potential equalization both faces*

erhöhte Vibrations- und Schockfestigkeit durch 4 Federn an den Schirmblechen / *increased vibration and shock resistance by 4 springs to the shield plates*

robustes Zinkdruckgussgehäuse / *robust zinc diecast case*

Typ	Ausführung	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>version</i>		<i>/pc.</i>
RJ45K E-DAT	8-fach Kuppler / <i>8-fold coupler</i>	440035	21,11



GOGAPLUG RJ45B E-DAT Industry

feldkonfektionierbare RJ45 Buchse Cat.6 Klasse E_A / *field-installable RJ45 socket Cat.6a Class E_A*
zum Einbau in Flanschgehäuse IP67 / *for installation in flanged case IP67*

in Verbindung mit Univ. Prüfbuchse passend mit Schutzart IP65 / *in conjunction with the universal test socket fit IP65*

Einhaltung der Klasse E_A nach ISO/IEC 11801 / *compliance with Class E_A according to ISO/IEC 11801*

10 GBit geeignet nach IEEE 802.3an / *10Gb suitable according to IEEE 802.3*

Geeignet f. Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE) / *suitable f. power over ethernet (PoE, PoE plus and UPOE)*

kein Spezialwerkzeug nötig / *no special tools needed*

AWG 26/7 - 22/7; AWG 26/1 - 22/1 möglich / *AWG 26/7 - 22/7; AWG 26/1 - 22/1 possible*

keine ausladenden Konturen / *no sweeping contours*

2xFS 2,8 mm Erdanschluss f. Potenzialausgleich kableseitig / *2xFS 2,8 mm earth con. for pot. equalization cable sided*

erhöhte Vibrations- und Schockfestigkeit durch 4 Federn an den Schirmblechen / *increased vibration and shock resistance by 4 springs to the shield plates*

increased vibration and shock resistance by 4 springs to the shield plates

besteht aus nur 2 Teilen, einfach zu konfektionieren / *consists of only 2 parts, easy to assemble*

robustes Zinkdruckgussgehäuse / *robust zinc diecast case*

problemlos wiederanschließbar / *easily rewireable*

Typ	Ausführung	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>version</i>		<i>/pc.</i>
RJ45A E-DAT-1	T568A	440032	21,11
RJ45B E-DAT-2	T568B	440033	
RJ45P E-DAT-3	PROFINET	440034	
RJ45A-E-DAT-4	T568A	440037	14,04
RJ45B-E-DAT-5	T568B	440047	



RJ45 Einsätze 440037 + 440047 f. leeres aufschnappbares Modul /
RJ45 inserts 440037 + 440047 for pluggable empty module partno

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



GOGAPLUG RJ45S FPI E-DAT

feldkonfektionierbarer Cat.6 Klasse E_A Stecker zum Einbau in Steckergehäuse IP67 /
field installable Cat.6 class E_A plug for mounting in plug case IP67
 feldkonfektionierbarer Cat.5 Stecker zum Einbau in Steckergehäuse IP67 /
field-installable Cat.4 plug for mounting in plugcase IP67
 Einhaltung der Klasse E_A nach ISO/IEC 11801 / *compliance with Class E_A according to ISO/IEC 11801*
 10 GBit geeignet nach IEEE 802.3an / *10Gb suitable according to IEEE 802.3an*
 100Mbit geeignet nach IEEE 802.3 bei PROFINET / *100Mbit suitable according to IEEE 802.3 at PROFINET*
 geeignet f. Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPOE) / *suitable f. power over ethernet (PoE, PoE plus and UPOE)*
 8-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für AWG 22 / *8-core field-installable RJ45plug for AWG22*
 4-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für AWG 22 / *4-core field-installable RJ45plug for AWG22*
 Anschluss von AWG 26/7 - 22/7; AWG 26/1 - 22/1 möglich / *connection of AWG 26/7 - 22/7; AWG 26/1 - 22/1 possible*
 Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,4 - 0,64 mm / *solid Cu-wire diameter from 0,4 to 0,64 mm*
 Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm / *stranded copper wire diameter from 0,48 to 0,76 mm*
 Aderdurchmesser bis 1,6 mm / *core diameter up to 1,6mm*
 Kabelmantel von 5,5 bis 8,5 mm / *cable mantle from 5,5 to 8,5 mm*
 besteht aus nur 2 Teilen, einfach zu konfektionieren / *consists of only 2 parts, easy to assemble*
 einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen / *easy assembly - connecting without special tools*
 industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse / *industrial-grade zinc diecast case*
 geschützter Verriegelungshaken / *protected locking hook*


Typ <i>type</i>	Kategorie <i>category</i>	Ausführung <i>version</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
RJ45 S E-DAT FP	Cat 6 A	8-fach Belegung	440026	26,36
RJ45 S E-DAT FP PROFINET	Cat.5	8-fold assignment	440027	26,36



GOGAPLUG UEB E-DAT

passend f. E-DAT Anschlussmodul & Kupplung (siehe S. 4, 5, 6) / *suit. for E-DAT module & coupling (see p. 4, 5, 6)*
 geeignet für Schaltschrankwände, Verteilerkästen und Schaltpulte
 montierbar bis max. 5mm Blechstärke
 SchutzartIP65

Typ <i>type</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
UEB E-DAT	440028	18,81



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG REG8 E-DAT TS

Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 n. DIN EN 60715 / *con. unit f. mounti. on TH35 DIN EN 60715*
 GHMT Cat.6_A re-embedded PVP zertifiziert / *GHMT Cat.6_A re-embedded PVP certified*

Cat.6_A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, GHMT zertifiziert /
certified Cat.6A component testing according to ISO / IEC 11801, GHMT

Einhaltung der Klasse E_A bis 500 MHz n. ISO/IEC 11801 / *compliance w. class E_A up to 500 MHz acc. to ISO/IEC 11801*
 DIN EN 50173-1:2011-09 getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz /
DIN EN 50173-1: 2011-09 tested: component to 600 MHz, the link to 800 MHz

für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) / *for 10 GBit ethernet (IEEE 802.3an)*

geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus & UPOE) / *suitable for power over ethernet (PoE, PoE plus & UPOE)*
 montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrätig) und AWG 26/7 bis 22/7
 (mehrdrätig) an IDC-Schneidklemmen/
install connection of data lines AWG 26/1 - 22/1 (flexible) and AWG 07/26 to 07/22 (stranded) at IDC termina

Kennzeichnung der Adernbelegung T568A direkt auf dem Ladestück (T568B leeres Modul + E-DAT-Einsatz
 440047) / *Identification of the core assignment T568A directly to the loading piece (T568B empty module + E-DAT insert 440047)*

Baubreite von 1TE ermöglicht Einbau von bis zu 12 REGplus / *width of 1TE allows the installation of up to 12 REGplus*
 integrierte Staubschutzklappe (auch farbig erhältlich) / *dust-protection lid (available in different colors)*

Bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt die Schirmkontaktierung und damit der Potentialausgleich
 über eine integrierte Potentialausgleichsfeder mit der Hutschiene. Über einen Schieber kann die
 Verbindung zur Hutschiene unterbrochen werden /

*When installed as a device of protection class I the shield and thus the potential equalization via an integrated potential
 compensating spring with the hat rail. A slide valve, the connection is interrupted for rail*

Typ	Ausführung	Adernbelegung	Kabelanschluss	ArtNr	/Stk.	€
<i>type</i>	<i>version</i>	<i>wire assignment</i>	<i>cable connection</i>		<i>/pc.</i>	
REG8 E-DAT TS	Buchse / <i>socket</i>	T568A	oben / <i>above</i>	440013	34,43	
REG8 E-DAT	leer / <i>empty</i>	-	oben / <i>above</i>	440014	19,56	



REG8

GOGAPLUG RJ45 E-DAT / USB E-DAT TS

bestückt mit einem E-DAT RJ45 Modul / *equipped with an E-DAT RJ45 module*
 oder mit USB-A-Kupplung / *or with an USB A clutch*

Steckrichtung senkrecht, 90° zur Tragschiene / *plug-in direction vertical, 90° tot he mounting rail*

Beschaltung nach T568A, T568B und PROFINET / *circuit by T568A, T568B and PROFINET*

Typ	Ausführung	ArtNr	/Stk.	€
<i>type</i>	<i>version</i>		<i>/pc.</i>	
RJ45 E-DAT TSK	Kupplung / <i>coupling</i>	440012	42,19	
RJ45 E-DAT TSB1	Buchse T568A / <i>socket</i>	440017	42,19	
RJ45 E-DAT TSB2	Buchse T568B / <i>socket</i>	440018	42,19	
RJ45 E-DAT TSPN	PROFINET	440019	42,19	
USB E-DAT TS	USB A Kupplung / <i>coupling</i>	440051	31,25	



RJ45 TSB1



USB TS

GOGAPLUG SSK

Staubschutzklappen passend für E-DAT Anschlussmodule und Cat.6_A Moduleinsätze zur farbigen
 Codierung / *dust caps suitable for E-DAT terminal modules and Cat.6A module inserts for color coding*

Typ	Farbe	ArtNr	/Stk.	€
<i>type</i>	<i>colour</i>		<i>/pc.</i>	
RJ45 SSK-GE	gelb / <i>yellow</i>	440010GE		
RJ45 SSK-BL	blau / <i>blue</i>	440010BL		
RJ45 SSK-GN	grün / <i>green</i>	440010GN	0,48	
RJ45 SSK-RT	rot / <i>red</i>	440010RT		



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG USBK E-DAT Industry

USB-Kupplung zur Konvertierung von USB-Anschlüssen bzw. zur Verbindung von zwei USB-Kabeln mit USB-A-Steckern / USB coupling to convert USB ports or to connect two USB cables with USB-A connectors
in Verbindung mit Flanschgehäuse einsetzbar Schutzart IP67 / used in conjunction with flange protection IP67
in Verbindung mit Universal Prüfbuchse einsetzbar Schutzart IP65 / used in conjunction w. universal test socket IP65
Zur Realisierung v. IP67 geschützten Service-/Prüfanschlüssen / f. realization of IP67 prot. service or test connections
Buchse A auf Buchse A / socket A on socket A
Anmerkung: keine IP67 Stecker erhältlich / Note: no IP67 connectors available

Type	Ausführung	ArtNr	€/Stk.
type	version		/pc.
USBK E-DAT 2.0	USB A Kuppler 2.0 / coupler	440036	14,35
USBK E-DAT 3.0	USB A Kuppler 3.0 / coupler	440040	21,29



GOGAPLUG USBK A/B

Schirmung / shield: 360° rundum geschlossen / all around closed
Umgebungstemperatur / ambient temperature: -40°C - +70°C
Anschluss 1/2 / connector 1/2: USB A / USB B
Steckverbinder Norm / plug connector norm: IEC 61076-3-107
Zulassungen / approvals: GERMLLOYD, RoHS konform
Gehäusebasismaterial / enclosure base material: PC UL 94 V0
Kontaktwiderstand / contact resistance: ≤ 30 mΩ
Isolationswiderstand / insulation resistance: ≥ 1000 MΩ
Schutzart / protection grade: IP67
Steckzyklen / plugging cycles: ≥ 1500
Spannungsfestigkeit / voltage strength: ≥ 500 VDC
Strombelastbarkeit bei 50°C / current comsumpy at 50°C: 1 A

0 - 93% rel. Feuchte / 0 - 93% rel. Humidity

Typ	Ausführung	Gewicht	VPE	ArtNr	€/Stk.
type	version	g	Stk.		/pc.
		weight	PU		
IE-BI-USB-AB	USB A/B Kuppler / coupler	16,7	10	440250	15,51



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved