

GOGAPLUG USBK E-DAT Industry

USB-Kupplung zur Konvertierung von USB-Anschlüssen bzw. zur Verbindung von zwei USB-Kabeln mit USB-A-Steckern / USB coupling to convert USB ports or to connect two USB cables with USB-A connectors
in Verbindung mit Flanschgehäuse einsetzbar Schutzart IP67 / used in conjunction with flange protection IP67
in Verbindung mit Universal Prüfbuchse einsetzbar Schutzart IP65 / used in conjunction w. universal test socket IP65
Zur Realisierung v. IP67 geschützten Service-/Prüfanschlüssen / f. realization of IP67 prot. service or test connections
Buchse A auf Buchse A / socket A on socket A
Anmerkung: keine IP67 Stecker erhältlich / Note: no IP67 connectors available

Type	Ausführung	ArtNr	€/Stk.
type	version		/pc.
USBK E-DAT 2.0	USB A Kuppler 2.0 / coupler	440036	14,35
USBK E-DAT 3.0	USB A Kuppler 3.0 / coupler	440040	21,29



GOGAPLUG USBK A/B

Schirmung / shield: 360° rundum geschlossen / all around closed
Umgebungstemperatur / ambient temperature: -40°C - +70°C
Anschluss 1/2 / connector 1/2: USB A / USB B
Steckverbinder Norm / plug connector norm: IEC 61076-3-107
Zulassungen / approvals: GERMLLOYD, RoHS konform
Gehäusebasismaterial / enclosure base material: PC UL 94 V0
Kontaktwiderstand / contact resistance: ≤ 30 mΩ
Isolationswiderstand / insulation resistance: ≥ 1000 MΩ
Schutzart / protection grade: IP67
Steckzyklen / plugging cycles: ≥ 1500
Spannungsfestigkeit / voltage strength: ≥ 500 VDC
Strombelastbarkeit bei 50°C / current comsumpy at 50°C: 1 A

0 - 93% rel. Feuchte / 0 - 93% rel. Humidity

Typ	Ausführung	Gewicht	VPE	ArtNr	€/Stk.
type	version	g	Stk.		/pc.
		weight	PU		
IE-BI-USB-AB	USB A/B Kuppler / coupler	16,7	10	440250	15,51



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved