

Quetsch- & Lötkebelschuhe unisoliert / uninsulated solderless cable lugs


Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

GOGAPIN KSE-KV Kerbverbinder unisoliert / uninsulated connectors

Material / material: E-CU Rohr gal Sn.nach DIN 40500 / E-CU tube tin-plated acc. to DIN 40500

Normen / standards: ähnlich / similar to DIN 46267

mm ² range	Abmessung in mm dimensions mm				Gewicht/100Stk. kg weight/100 pcs.	VPE Stk. PU	Typ type	ArtNr	/100 Stk. /100 pcs.	€
	d1	l	d2	s						
10	4,5	30,0	7,0	1,5	0,600	100	KSE-KV-10	1230850100	96,80	
16	5,5	35,0	8,5	1,5	1,020	100	KSE-KV-16	1230850160	119,60	
25	7,0	40,0	10,0	1,5	1,430	50	KSE-KV-25	1230850250	175,00	
35	8,5	45,0	12,0	1,8	2,250	50	KSE-KV-35	1230850350	203,00	
50	10,0	50,0	14,0	2,0	3,380	50	KSE-KV-50	1230850500	298,00	
70	12,0	55,0	16,5	2,3	4,900	50	KSE-KV-70	1230850700	347,00	
95	13,5	60,0	18,0	2,3	6,000	25	KSE-KV-95	1230850950	439,00	
120	15,0	65,0	19,5	2,3	9,100	25	KSE-KV-120	1230851200	531,00	
150	16,5	70,0	21,0	2,3	12,300	10	KSE-KV-150	1230851500	635,00	
185	19,0	75,0	24,0	2,5	12,500	10	KSE-KV-185	1230851850	717,00	
240	21,0	85,0	26,0	2,5	13,900	10	KSE-KV-240	1230852400	923,00	
300	23,5	100,0	29,5	3,0	22,000	5	KSE-KV-300	1230853000	1 428,00	




GOGAPIN KSE-GK Quetschkabelschuh-Gabel unisoliert / uninsulated solderless cable lugs fork

Material / material: E-CU gal Sn. / E-CU tin-plated

Zulassung / approval: UL listed

Normen / standards: DIN 46234



mm ² range	Loch für für hole size	Abmessung in mm dimensions mm					Gewicht/100Stk. kg weight/100 pcs.	VPE Stk. PU	Typ type	ArtNr	/100 Stk. /100 pcs.	€
		d3	d1	b	l	a						
10	M5	5,3	4,5	10,0	16,0	8,0	1,1	500	KSE-GK-10-M5	123020010005	21,04	
	M6	6,5	4,5	11,0	17,0	8,0	1,1		0,240	KSE-GK-10-M6	123020010006	28,84
16	M5	5,3	5,8	11,0	20,0	10,0	1,2	500	KSE-GK-16-M5	123020016005	32,41	
	M6	6,5	5,8	11,0	20,0	10,0	1,2		0,380	KSE-GK-16-M6	123020016006	40,98
25	M5	5,3	7,5	12,0	25,0	11,0	1,5	250	KSE-GK-25-M5	123020025005	67,10	
	M6	6,5	7,5	12,0	25,0	11,0	1,5		0,760	KSE-GK-25-M6	123020025006	67,10


GOGAPIN KSE-SK Stiftkabelschuh unisoliert / uninsulated pin cable lugs

Material / material: E-CU gal Sn – Stiftform „A“ zylindrisch / E-CU tin-plated – cylindric pin form „A“

Normen / standards: DIN 46230 & VG 88708 - 16 mm² und ähnliche Ausführungen / and similar types

Auf Anfrage auch mit UL-
Zulassung lieferbar /
with ul-approval available on
request

mm ² range	Abmessung in mm dimensions mm					Gewicht/100Stk. kg weight/100 pcs.	VPE Stk. PU	Typ type	ArtNr	/100 Stk. /100 pcs.	€
	b	d1	l	a	s						
10	4,3	4,5	22,0	8,0	1,1	0,260	1000	KSE-SK-10	123030010	20,49	
16	5,5	5,8	26,0	10,0	1,2	0,440	500	KSE-SK-16	123030016	32,80	
25	6,8	7,0	33,5	13,5	1,2	0,630	200	KSE-SK-25	123030025	46,87	
35	8,0	8,4	40,5	16,0	1,5	1,170	100	KSE-SK-35	123030035	73,80	
50	9,5	9,6	45,0	19,0	1,8	1,790	100	KSE-SK-50	123030050	116,50	
70	11,0	11,4	55,0	24,0	2,0	2,920	100	KSE-SK-70	123030070	183,00	
95	12,5	13,5	55,0	24,0	2,5	4,300	50	KSE-SK-95	123030095	251,00	



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved