

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

GOGAPIN KSM-ISSV Stoßverbinder isoliert / insulated butt connectors

Material / material: E-CU gal verzinkt / E-CU tin-plated


Material Isolation / insulation: PA 6.6 transparent Kupferrohr / transparent copper tube

Zulassung / approval: UL listed



FC	Typ	mm ²	Abmessung mm			Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
			l1	l2	s				
colour	type	range	dimensions mm			weight/100 pcs.	PU		/100 pcs.
RT	KSM-ISSV-10	10	42,0	30,0	1,2	0,710	100	1246800100	211,00
BL	KSM-ISSV-16	16	50,0	35,0	1,2	1,200	100	1246800160	272,00
GE	KSM-ISSV-25	25	57,0	40,0	1,5	1,650	100	1246800250	338,00
RT	KSM-ISSV-35	35	66,0	45,0	1,7	2,640	100	1246800350	379,00
BL	KSM-ISSV-50	50	72,0	50,0	2,0	3,880	100	1246800500	455,00
GE	KSM-ISSV-70	70	80,0	55,0	2,0	5,540	50	1246800700	519,00
RT	KSM-ISSV-95	95	87,0	60,0	2,2	6,880	50	1246800950	596,00
BL	KSM-ISSV-95	120	94,0	65,0	2,2	8,000	25	1246801200	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved