

## Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35

**Isolierkörper / insulating part:** Polyamid 6.6  
**Kriechstromfestigkeit / comparative tracking:** IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600  
**Typ / type:** EURO TC  
**Klemmbereite / clamping width:** 5mm  
**Leister abisolieren / strip. Length:** 20mm  
**max. Anzugsdrehmoment / max. tight. Torque:** 0,1Nm

### GOGATEM EURO TC - Nq0,5

**Nennquerschnitt / nominal cross section:** 0,5mm<sup>2</sup>  
**Feste Leiter / solid conductors:** 0,05-0,5mm<sup>2</sup>, Ø 0,25-0,8 mm  
**AWG:** 20-30  
**Norm / norm:** UR (50 V)

Typ	Abmessungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	dimensions	PU		/pc.
Nq0,5 Thermo T	5 x 58,9 x 29,5	50	44-43600	3,56



### GOGATEM EURO TC - Nq1,5

**Nennquerschnitt / nominal cross section:** 1,5mm<sup>2</sup>  
**Feste Leiter / solid conductors:** 0,5-1,5mm<sup>2</sup>, Ø 0,8-1,3mm  
**AWG:** 20-16  
**Norm / norm:** UR (300V, 10A)

**Nutzbar als Durchführungsklemme AWG 16 / usable as through clamp AWG 16**

Typ	Abmessungne mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	dimensions	PU		/pc.
Nq1,5 Thermo T	5 x 58,9 x 29,5	50	44-43610	3,56



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved