

**Für Cu- und Alu-Leiter / for Cu and aluminium conductor**  
**Platzsparend zusammensteckbar / space saving, can be put together**

**Material (Klemmkörper/-schrauben/Isoliergeäuse) / material (sprags/clamping screws/isolating case):** Messing verzinkt/Stahl verzinkt/Polyamid - schlagzäh, flammgeschützt und halogenfrei / brass plated/galvanized steel/polyamide - impact resistant, flame retardant and halogen-free

**Montage / mounting:** anreihbar auf 35mm Tragschiene gem. EN50022/EN60715, 2 Kombischlitzschr. pro Klemmstelle (50mm<sup>2</sup> mit 2 x Inbus) / stacking on 35mm DIN rail acc. EN 50022 / EN 60715, 2 combined slotted screws. per terminal (50mm<sup>2</sup> with 2 x allen)

**Isolationsspannung / insulation voltage:** 1000 VADC für Überspannungskategorie III (U<sub>imp</sub>= 8 kV, feste Installation) / 1000VDC for overvoltage category III

**Berührungsschutz / finger protection:** IP20 - fingersicher / finger-proof

**Normen / approvals:** VDE 0603-2, VDE 0613, Teil 1, EN60998-1

## GOGATEM AK-2 4 Klemmstellen / 4 nips



Typ	Eingänge (2x) mm <sup>2</sup>	Ausgänge (2x) mm <sup>2</sup>	Abmessungen mm	Abisolierlänge mm	VPE Stk.	Farbe	ArtNr	€/Stk.
type	inputs (2x)	outputs (2x)	dimensions	strip. Length	PU	colour		/pc.
AK-2 25 GR	1,5-25	1,5-16	20 x 44 x 42	16	5	grau / grey	175300GR	3,08
AK-2 25 BL	1,5-25	1,5-16	20 x 44 x 42	16		blau / blue	175300BL	3,08
AK-2 25 GN	1,5-25	1,5-16	20 x 44 x 42	16		grün / green	175300GN	3,08
AK-2 25 BR	1,5-25	1,5-16	20 x 44 x 42	16		braun / brown	175300BR	3,08
AK-2 25 SW	1,5-25	1,5-16	20 x 44 x 42	16		schwarz / black	175300SW	3,08
AK-2 25/25 GR	1,5-25	1,5-25	23,4 x 44 x 42	16	5	grau / grey	175303GR	3,57
AK-2 25/25 BL	1,5-25	1,5-25	23,4 x 44 x 42	16		blau / blue	175303BL	3,57
AK-2 25/25 GN	1,5-25	1,5-25	23,4 x 44 x 42	16		grün / green	175303GN	3,57
AK-2 25/25 BR	1,5-25	1,5-25	23,4 x 44 x 42	16		braun / brown	175303BR	3,73
AK-2 25/25 SW	1,5-25	1,5-25	23,4 x 44 x 42	16		schwarz / black	175303SW	3,73
AK-2 35 GR	10-35	1,5-25	23,5 x 50 x 46	25	5	grau / grey	175301GR	4,24
AK-2 35 BL	10-35	1,5-25	23,5 x 50 x 46	25		blau / blue	175301BL	4,24
AK-2 35 GN	10-35	1,5-25	23,5 x 50 x 46	25		grün / green	175301GN	4,24
AK-2 35 BR	10-35	1,5-25	23,5 x 50 x 46	25		braun / brown	175301BR	4,24
AK-2 35 SW	10-35	1,5-25	23,5 x 50 x 46	25		schwarz / black	175301SW	4,24
AK-2 70 GR	50-70	4,0-70*	47x36x55	20	3	grau / grey	175302GR	13,70
AK-2 70 BL	50-70	4,0-70*	47x36x55	20		blau / blue	175302BL	13,70
AK-2 70 GN	50-70	4,0-70*	47x36x55	20		grün / green	175302GN	13,70

\* mit / with AEH : 4,0 - 50

**Feindrähtig mit Aderendhülse - ein Nennquerschnitt kleiner! /**  
**stranded with cord end sleeve - smaller nominal cross-section!**

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGATERM AK-3 6 Klemmstellen / 6 nips



Typ <i>type</i>	Eingänge (2x) mm <sup>2</sup> <i>inputs</i>	Ausgänge (4x) mm <sup>2</sup> <i>outputs</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	Abisolierlänge mm <i>strip. Length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	Farbe <i>colour</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
AK-3 25 GR	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16	3	grau / grey	175310GR	4,39
AK-3 25 BL	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16		blau / blue	175310BL	4,39
AK-3 25 GN	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16		grün / green	175310GN	4,39
AK-3 25 BR	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16		braun / brown	175310BR	4,39
AK-3 25 SW	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16		schwarz / black	175310SW	4,39
AK-3 35 GR	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25	3	grau / grey	175311GR	6,82
AK-3 35 BL	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25		blau / blue	175311BL	6,83
AK-3 35 GN	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25		grün / green	175311GN	6,82
AK-3 35 BR	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25		braun / brown	175311BR	6,82
AK-3 35 SW	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25		schwarz / black	175311SW	6,82

**Feindrätig mit Aderendhülse - ein Nennquerschnitt kleiner! /**  
*stranded with cord end sleeve - smaller nominal cross-section!*

## GOGATERM AK-4 8 Klemmstellen / 8 nips



Typ <i>type</i>	Eingänge (2x) mm <sup>2</sup> <i>inputs</i>	Ausgänge (6x) mm <sup>2</sup> <i>outputs</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	Abisolierlänge mm <i>strip. Length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	Farbe <i>colour</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
AK-4 25 GR	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16	2	grau / grey	175320GR	5,31
AK-4 25 BL	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16		blau / blue	175320BL	5,31
AK-4 25 GN	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16		grün / green	175320GN	5,31
AK-4 25 BR	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16		braun / brown	175320BR	5,31
AK-4 25 SW	1,5-25	1,5-16	28 x 44 x 42	16		schwarz / black	175320SW	5,31
AK-4 35 GR	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25	2	grau / grey	175321GR	8,82
AK-4 35 BL	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25		blau / blue	175321BL	8,82
AK-4 35 GN	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25		grün / green	175321GN	8,82
AK-4 35 BR	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25		braun / brown	175321BR	8,82
AK-4 35 SW	10-35	1,5-25	33 x 50 x 46	25		schwarz / black	175321SW	8,82

**Feindrätig mit Aderendhülse - ein Nennquerschnitt kleiner! /**  
*stranded with cord end sleeve - smaller nominal cross-section!*


Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
*prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

## GOGATERM AK-D Fertige Drehstrom-Kombination / finished three-phase combination

Mit durchgehendem Sockel / featuring an all over socket  
Schnellbefestigungen aus Stahlblech verzinkt oder vernickelt /  
galvanized or nickel steel sheet

Technische Daten wie AK-2! / technical specifications such as AK-2!

Abmessungen / dimensions: AK-8D - 80x44x42 mm, AK-10D - 100x44x42 mm



Typ	Anzahl AK	Eingänge je AK mm <sup>2</sup>	Ausgänge je AK mm <sup>2</sup>	Farbe	VPE	ArtNr	€
type	number of bc	inputs each bc	outputs each bc	colour	Stk. PU		/Stk. /pc.
AK-8D 25-1	4	1,5 - 25	1,5 - 16	3 x grau / grey 1 x blau / blue		175350	15,24
AK-8D 25-2	4	1,5 - 25	1,5 - 16	1 x braun / brown 1 x schwarz / black 1 x grau / grey 1 x blau / blue		175351	15,24
AK-8D 25-3	4	1,5 - 25	1,5 - 25	3 x grau / grey 1 x blau / blue		175352	15,24
AK-8D 25-4	4	1,5 - 25	1,5 - 25	1 x braun / brown 1 x schwarz / black 1 x grau / grey 1 x blau / blue		175353	15,24
AK-10D 25-1	5	1,5 - 25	1,5 - 16	3 x grau / grey 1 x blau / blue 1 x grün / green		175354	20,01
AK-10D 25-2	5	1,5 - 25	1,5 - 16	1 x braun / brown 1 x schwarz / black 1 x grau / grey 1 x blau / blue 1 x grün / green		175355	18,78
AK-10D 25-3	5	1,5 - 25	1,5 - 25	3 x grau / grey 1 x blau / blue 1 x grün / green	1	175356	18,78
AK-10D 25-4	5	1,5 - 25	1,5 - 25	1 x braun / brown 1 x schwarz / black 1 x grau / grey 1 x blau / blue 1 x grün / green		175357	18,78
AK-8D 35-1	4	10 - 35	1,5 - 25	3 x grau / grey 1 x blau / blue		175360	20,05
AK-8D 35-2	4	10 - 35	1,5 - 25	1 x braun / brown 1 x schwarz / black 1 x grau / grey 1 x blau / blue		175361	20,05
AK-10D 35-1	5	10 - 35	1,5 - 25	3 x grau / grey 1 x blau / blue 1 x grün / green		175362	24,38
AK-10D 35-2	5	10 - 35	1,5 - 25	1 x braun / brown 1 x schwarz / black 1 x grau / grey 1 x blau / blue 1 x grün / green		175363	24,38

Feindrätig mit Aderendhülse - ein Nennquerschnitt kleiner! /  
stranded with cord end sleeve - smaller nominal cross-section!

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved