

Material / material: duroplastisches Polyester / thermosetting polyester
flammgeschützt (960°C Glühdrahtprüfung) / flame retardant (960°C glow wire test)
Gewindeeinsätze aus Messing oder verzinktem Stahl / thread inserts made of brass oder zinc plated steel

Konformität / conformity: ROHS konform, CE / ROHS conform, CE
Verzinkung ohne Chrom-VI / zinc without chrome
Kunststoffe halogenfrei / halogen-free plastics

Normen / standards: EN60439-1; Niederspannungsrichtlinie 2009/95/EG



GOGASHIELD STI 1

| Typ | H | SW mm | Gew inde | max. AnzMoment | max. Zugkraft | max. Tragkraft | Nennspannung | VPE | ArtNr | € |
|-------------|----|----------|----------|------------------------|---------------|-----------------------|--------------|------------|--------|---------------|
| type | | | thread | max. tightening torque | max. traction | max. lifting capacity | V, AC/DC | Stk. PU | | /Stk. /pc. |
| STI1-H20M4 | 20 | 18 | M4 | 9 | 17000 | 7 000 | 300/400 | 10 | 167300 | 1,22 |
| STI1-H20M6 | | | M6 | 8 | 17 000 | 7 000 | 300/400 | 10 | 167301 | 1,36 |
| STI1-H25M5 | 25 | 21 | M5* | 10 | 37 000 | 17 000 | 400/500 | 10 | 167302 | 1,30 |
| STI1-H25M6 | | | M6 | 22 | 37 000 | 17 000 | 400/500 | 10 | 167303 | 1,43 |
| STI1-H30M6 | 30 | 33 | M6 | 22 | 50 000 | 25 000 | 600/750 | 10 | 167304 | 1,44 |
| STI1-H30M8 | | | M8 | 40 | 50000 | 25 000 | 600/750 | 10 | 167305 | 1,77 |
| STI1-H35M6 | | | M6 | 25 | 80 000 | 45 000 | 600/750 | 10 | 167306 | 1,63 |
| STI1-H35M8 | 35 | 33 | M8 | 42 | 80 000 | 45 000 | 600/750 | 10 | 167307 | 1,85 |
| STI1-H35M10 | | | M10 | 4 | 80 000 | 45 000 | 600/750 | 10 | 167308 | 2,11 |
| STI1-H40M8 | | | M8 | 42 | 110 000 | 80 000 | 1,0k/1,2k | 10 | 167309 | 2,77 |
| STI1-H40M10 | 40 | 40 | M10 | 60 | 110 000 | 80 000 | 1,0k/1,2k | 10 | 167310 | 3,29 |
| STI1-H40M12 | | | M12 | 100 | 110 000 | 80 000 | 1,0k/1,2k | 10 | 167311 | 5,05 |
| STI1-H50M8 | | | M8* | 42 | 110 000 | 80 000 | 1,2k/1,5k | 10 | 167312 | 3,87 |
| STI1-H50M10 | 50 | 46 | M10 | 70 | 110 000 | 80 000 | 1,2k/1,5k | 10 | 167313 | 4,64 |
| STI1-H50M12 | | | M12 | 130 | 110 000 | 80 000 | 1,2k/1,5k | 10 | 167314 | 4,92 |
| STI1-H60M8 | 60 | 50 | M8* | 42 | 150 000 | 100 000 | 1,2k/1,5k | 10 | 167315 | 5,68 |
| STI1-H60M10 | | | M10 | 85 | 150 000 | 100 000 | 1,5k/1,8k | 10 | 167316 | 5,49 |
| STI1-H70M10 | 70 | 55 | M10 | 70 | 150 000 | 100 000 | 2,0k/2,4k | 10 | 167318 | 7,83 |
| STI1-H70M12 | | | M12 | 135 | 150 000 | 100 000 | 2,0k/2,4k | 10 | 167319 | 7,32 |

*abweichende Bauform: Vollsechskant oder rund mit Sechskantende / different type: full hexagon or round with hexagon end

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: duroplastisches Polyester mit 20% Glasfaserverstärkung / *thermosetting polyester reinforced with 20% fiberglass*
 flammgeschützt V0-UL94 / *flame retardant*
 Gewindeeinsätze aus galv. Stahl / *thread inserts made of galvanized steel*

Temperaturbereich / temperature range: -40 - +130°C



GOGASHIELD STI 2

| Typ <i>type</i> | H mm | SW mm | Gew inde <i>thread</i> | max. AnzMoment Nm <i>max. tightening torque</i> | max. Zugkraft N <i>max. traction</i> | max. Tragkraft N <i>max. lifting capacity</i> | Nennspannung V, AC/DC <i>nominal voltage</i> | VPE Stk. <i>PU</i> | ArtNr | €/Stk. <i>/pc.</i> |
|--------------------|---------|----------|---------------------------|---|--|---|--|--------------------------|--------|-----------------------|
| STI2-H16M4 | 16 | 15 | M4 | 3 | 1 500 | 15 000 | 1k/1,5k | 50 | 167320 | 1,06 |
| STI2-H20M4 | | | M4 | 3 | 2 000 | 20 000 | | 25 | 167321 | 1,21 |
| STI2-H20M5 | 20 | 19 | M5 | 6 | 2 000 | 20 000 | 1k/1,5k | 25 | 167322 | 1,26 |
| STI2-H20M6 | | | M6 | 8 | 2 400 | 20 000 | | 25 | 167323 | 1,25 |
| STI2-H25M5 | 25 | 22 | M5 | 6 | 2 400 | 29 000 | 1k/1,5k | 20 | 167324 | 1,28 |
| STI2-H25M6 | | | M6 | 10 | 3 400 | 29 000 | | 20 | 167325 | 1,31 |
| STI2-H30M6 | 30 | 30 | M6 | 10 | 5 800 | 59 000 | 1k/1,5k | 10 | 167326 | 2,16 |
| STI2-H30M8 | | | M8 | 25 | 5 800 | 59 000 | | 10 | 167327 | 2,27 |
| STI2-H35M6 | | | M6 | 10 | 7 100 | 90 000 | | 10 | 167328 | 2,25 |
| STI2-H35M8 | | 32 | M8 | 25 | 7 100 | 90 000 | | 10 | 167329 | 2,32 |
| STI2-H35M10 | 35 | | M10 | 50 | 7 100 | 90 000 | 1k/1,5k | 10 | 167330 | 2,44 |
| STI2-H35M8W | | 41 | M8 | 25 | 7 900 | 130 000 | | 10 | 167331 | 2,57 |
| STI2-H35M10W | | | M10 | 50 | 7 900 | 130 000 | | 10 | 167332 | 2,59 |
| STI2-H40M6 | | | M6 | 10 | 9 000 | 120 000 | | 10 | 167333 | 2,94 |
| STI2-H40M8 | 40 | 41 | M8 | 25 | 9 000 | 120 000 | 1k/1,5k | 10 | 167334 | 3,03 |
| STI2-H40M10 | | | M10 | 50 | 8 000 | 120 000 | | 10 | 167335 | 3,16 |
| STI2-H45M6 | | | M6 | 10 | 9 000 | 140 000 | | 10 | 167336 | 3,51 |
| STI2-H45M8 | 45 | 41 | M8 | 25 | 9 000 | 140 000 | 1k/1,5k | 10 | 167337 | 3,65 |
| STI2-H45M10 | | | M10 | 50 | 11 000 | 140 000 | | 10 | 167338 | 3,66 |
| STI2-H50M6 | | | M6 | 10 | 11 000 | 120 000 | | 10 | 167339 | 4,66 |
| STI2-H50M8 | 50 | 46 | M8 | 25 | 11 000 | 120 000 | 1k/1,5k | 10 | 167340 | 4,88 |
| STI2-H50M10 | | | M10 | 50 | 11 000 | 120 000 | | 10 | 167341 | 5,11 |
| STI2-H50M12W | | 50 | M12 | 85 | 12 500 | 160 000 | | 10 | 167342 | 5,08 |
| STI2-H60M8 | 60 | 60 | M8 | 25 | 14 000 | 180 000 | 1k/1,5k | 4 | 167343 | 5,84 |
| STI2-H60M10 | | | M10 | 50 | 14 400 | 180 000 | | 4 | 167344 | 6,08 |
| STI2-H70M10 | 70 | 60 | M10 | 50 | 15 000 | 170 000 | 1k/1,5k | 4 | 167345 | 8,57 |
| STI2-H70M12 | | | M12 | 85 | 18 000 | 170 000 | | 4 | 167346 | 8,71 |
| STI2-H75M12 | 75 | 50 | M12 | 85 | 14 000 | 120 000 | 1k/1,5k | 10 | 167347 | 8,92 |
| STI2-H80M12 | 80 | 65 | M12 | 85 | 18 000 | > 200.000 | 1k/1,5k | 3 | 167348 | 10,10 |
| STI2-H100M12 | 100 | 65 | M12 | 85 | 20 000 | > 200.000 | 1k/1,5k | 2 | 167349 | 13,38 |
| STI2-H100M16 | | | M16 | 200 | 20 000 | > 200.000 | | 2 | 167350 | 13,76 |

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: duroplastisches Polyester mit 20% Glasfaserverstärkung / thermosetting polyester reinforced with 20% fiberglass
 flammgeschützt V0-UL94 / flame retardant
 Gewindeeinsätze aus galv. Stahl / thread inserts made of galvanized steel
Temperaturbereich / temperature range: -40 - +130°C



GOGASHIELD STI 3

| Typ type | H mm | SW mm | Gewinde thread | max. AnzMoment Nm max. tightening torque | max. Zugkraft N max. traction | max. Tragkraft N max. lifting capacity | Nennspannung V, AC/DC nominal voltage | VPE Stk. PU | ArtNr | €/Stk. /pc. |
|-----------------|---------|----------|-------------------|--|-------------------------------------|--|---|-------------------|--------|----------------|
| STB-H16M5-20 | 16 | 21 | M5 | 6 | 2000 | 20 000 | 1k/1,5k | 50 | 167360 | 1,50 |
| STB-H16M6-20 | | | M6 | 6 | 2000 | 20 000 | | 50 | 167361 | 1,50 |
| STB-H20M5-20-20 | 20 | 21 | M5 | 6 | 2800 | 22 000 | 1k/1,5k | 50 | 167362 | 1,51 |
| STB-H20M6-20 | | | M6 | 8 | 2800 | 22 000 | | 50 | 167363 | 1,51 |
| STB-H25M5-20 | 25 | 21 | M5 | 6 | 3000 | 22 000 | 1k/1,5k | 50 | 167364 | 1,64 |
| STB-H25M6-20 | | | M6 | 8 | 3000 | 22 000 | | 50 | 167365 | 1,64 |
| STB-H25M8-20 | | | M8 | 25 | 3000 | 22 000 | | 50 | 167366 | 1,80 |
| STB-H30M6-20 | 30 | 21 | M6 | 10 | 3400 | 25 000 | 1k/1,5k | 50 | 167367 | 1,82 |
| STB-H30M8-20 | | | M8 | 25 | 3400 | 25 000 | | 50 | 167368 | 1,77 |
| STB-H35M6-20 | 35 | 21 | M6 | 10 | 3400 | 25 000 | 1k/1,5k | 50 | 167369 | 1,77 |
| STB-H35M8-20 | | | M8 | 25 | 3400 | 25 000 | | 50 | 167370 | 1,82 |
| STB-H40M6-20 | 40 | 21 | M6 | 10 | 3700 | 23 000 | 1k/1,5k | 50 | 167371 | 2,13 |
| STB-H40M8-20 | | | M8 | 25 | 3700 | 23 000 | | 50 | 167372 | 2,18 |
| STB-H45M6-20 | 45 | 21 | M6 | 10 | 3700 | 23 000 | 1k/1,5k | 25 | 167373 | 2,09 |
| STB-H45M8-20 | | | M8 | 25 | 3700 | 23 000 | | 25 | 167374 | 2,23 |
| STB-H50M6-20 | 50 | 21 | M6 | 10 | 3700 | 23 000 | 1k/1,5k | 25 | 167375 | 2,16 |
| STB-H50M8-20 | | | M8 | 25 | 3700 | 23 000 | | 25 | 167376 | 2,38 |
| STB-H30M8-30 | 30 | 30 | M8 | 25 | 6000 | 48 000 | 1k/1,5k | 50 | 167377 | 2,21 |
| STB-H35M8-30 | 35 | 30 | M8 | 25 | 6000 | 50 000 | 1k/1,5k | 50 | 167378 | 2,59 |
| STB-H40M8-30 | 40 | 30 | M8 | 25 | 6500 | 52 000 | 1k/1,5k | 25 | 167379 | 2,89 |
| STB-H45M8-30 | 45 | 30 | M8 | 25 | 7000 | 55 000 | 1k/1,5k | 25 | 167380 | 2,90 |
| STB-H50M6-30 | 50 | 30 | M6 | 10 | 7000 | 55 000 | 1k/1,5k | 25 | 167381 | 2,80 |
| STB-H50M8-30 | | | M8 | 25 | 8000 | 55 000 | | 25 | 167382 | 2,93 |
| STB-H55M6-30 | 55 | 30 | M6 | 10 | 8000 | 50 000 | 1k/1,5k | 25 | 167383 | 2,90 |
| STB-H55M8-30 | | | M8 | 25 | 8000 | 50 000 | | 25 | 167384 | 3,26 |
| STB-H65M6-30 | 65 | 30 | M6 | 10 | 8000 | 47 000 | 1k/1,5k | 25 | 167385 | 3,06 |
| STB-H65M8-30 | | | M8 | 25 | 7000 | 47 000 | | 25 | 167386 | 3,41 |
| STB-H70M6-30 | 70 | 30 | M6 | 10 | 7000 | 45 000 | 1k/1,5k | 25 | 167387 | 3,41 |
| STB-H70M8-30 | | | M8 | 25 | 7000 | 45 000 | | 25 | 167388 | 3,82 |

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: Polyamid 66 mit 30% Glasfaserverstärkung, halogenfrei / reinforced with 30% fiberglass, halogen-free
flammgeschützt V0-UL94 (960°C Glühdrahtprüfung) / flame retardant V0-UL94 (960°C glow wire test)
Gewindeeinsätze aus galv. Stahl / thread inserts made of galvanized steel

Temperaturbereich / temperature range: -40 - +130°C



GOGASHIELD STI 4

| Typ | H mm | SW mm | Gew inde | max. AnzMoment Nm | max. Zugkraft N | max. Tragkraft N | Nennspannung AC/DC V | VPE Stk. | ArtNr | €/Stk. |
|----------------|------|-------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------|--------|--------|
| type | | | thread | max. tightening torque | max. traction | max. lifting capacity | nominal voltage | PU | | /pc. |
| STI4-H15M4UL | 15 | 14 | M4 | 3 | 1 500 | 15 000 | 1k/1,5k | 50 | 167500 | 1,57 |
| STI4-H20M4UL | | | M4 | 3 | 2 000 | 20 000 | | 50 | 167501 | 1,83 |
| STI4-H20M5UL | 20 | 17 | M5 | 6 | 2 000 | 20 000 | 1k/1,5k | 50 | 167502 | 1,84 |
| STI4-H20M6UL | | | M6 | 8 | 2 500 | 20 000 | | 50 | 167503 | 1,88 |
| STI4-H25M5UL | 25 | 20 | M5 | 6 | 4 000 | 25 000 | 1k/1,5k | 50 | 167504 | 2,01 |
| STI4-H25M6UL | | | M6 | 10 | 4 000 | 25 000 | | 50 | 167505 | 2,07 |
| STI4-H30M6UL | 30 | 30 | M6 | 10 | 8 000 | 75 000 | 1k/1,5k | 50 | 167506 | 3,64 |
| STI4-H30M8UL | | | M8 | 25 | 8 000 | 75 000 | | 50 | 167507 | 3,66 |
| STI4-H35M6UL | | | M6 | 10 | 9 000 | 65 000 | | 50 | 167508 | 3,85 |
| STI4-H35M8UL | | 32 | M8 | 25 | 9 000 | 65 000 | | 50 | 167509 | 4,17 |
| STI4-H35M10UL | 35 | | M10 | 50 | 9 000 | 65 000 | 1k/1,5k | 50 | 167510 | 4,37 |
| STI4-H35M8WUL | | 40 | M8 | 25 | 11 000 | 110 000 | | 50 | 167511 | 5,43 |
| STI4-H35M10WUL | | | M10 | 50 | 11 000 | 110 000 | | 50 | 167512 | 5,41 |
| STI4-H40M6UL | | | M6 | 10 | 13 000 | 75 000 | | 50 | 167513 | 5,12 |
| STI4-H40M8UL | | 32 | M8 | 25 | 13 000 | 75 000 | | 50 | 167514 | 5,13 |
| STI4-H40M10UL | 40 | | M10 | 50 | 13 000 | 75 000 | 1k/1,5k | 50 | 167515 | 5,21 |
| STI4-H40M8WUL | | 46 | M8 | 25 | 15 000 | 120 000 | | 50 | 167516 | 6,93 |
| STI4-H40M10WUL | | | M10 | 50 | 15 000 | 120 000 | | 50 | 167517 | 6,89 |
| STI4-H45M6UL | | | M6 | 10 | 16 000 | 90 000 | | 25 | 167518 | 5,56 |
| STI4-H45M8UL | | 41 | M8 | 25 | 16 000 | 90 000 | | 25 | 167519 | 5,72 |
| STI4-H45M10UL | 45 | | M10 | 50 | 18 000 | 90 000 | 1k/1,5k | 25 | 167520 | 6,45 |
| STI4-H45M8WUL | | 50 | M8 | 25 | 20 000 | 140 000 | | 25 | 167521 | 7,81 |
| STI4-H45M10WUL | | | M10 | 50 | 20 000 | 140 000 | | 25 | 167522 | 8,45 |
| STI4-H50M6UL | | | M6 | 10 | 15 000 | 100 000 | | 50 | 167523 | 6,82 |
| STI4-H50M8UL | | 36 | M8 | 25 | 16 000 | 100 000 | | 50 | 167524 | 6,99 |
| STI4-H50M10UL | 50 | | M10 | 50 | 18 000 | 100 000 | 1k/1,5k | 25 | 167525 | 7,23 |
| STI4-H50M10WUL | | 50 | M10 | 50 | 20 000 | 130 000 | | 25 | 167526 | 9,40 |
| STI4-H50M12WUL | | | M12 | 85 | 20 000 | 130 000 | | 25 | 167527 | 9,62 |
| STI4-H55M10UL | 55 | 55 | M10 | 50 | 22 000 | 150 000 | 1k/1,5k | 25 | 167528 | 11,18 |
| STI4-H60M8UL | | 54 | M8 | 25 | 22 000 | 150 000 | | 25 | 167529 | 8,69 |
| STI4-H60M10UL | 60 | | M10 | 50 | 22 000 | 150 000 | 1k/1,5k | 25 | 167530 | 8,79 |
| STI4-H70M10UL | | 65 | M10 | 50 | 22 000 | 180 000 | | 25 | 167531 | 15,89 |
| STI4-H70M12UL | 70 | | M12 | 85 | 25 000 | 180 000 | 1k/1,5k | 25 | 167532 | 15,89 |
| STI4-H75M12UL | | 50 | M12 | 85 | 20 000 | 120 000 | | 25 | 167533 | 15,75 |
| STI4-H75M16UL | 75 | | M16 | 200 | 20 000 | 120 000 | 1k/1,5k | 25 | 167534 | 16,51 |
| STI4-H80M12UL | 80 | 65 | M12 | 85 | 25 000 | 180 000 | 1k/1,5k | 25 | 167535 | 18,42 |
| STI4-H100M12UL | | 65 | M12 | 85 | 30 000 | 200 000 | | 25 | 167536 | 23,22 |
| STI4-H100M16UL | 100 | | M16 | 200 | 30 000 | 200 000 | 1k/1,5k | 25 | 167537 | 27,15 |

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: Polyamid 66 mit 30% Glasfaservertärkung, halogenfrei / reinforced with 30% fiberglass, halogen-free
flammgeschützt V0-UL94(960°C Glühdrahtprüfung) / flame retardant V0-UL94 (960°C glow wire test)
Gewindeeinsätze aus galv. Stahl / thread inserts made of galvanized steel

Temperaturbereich / temperature range: -40 - +130°C



GOGASHIELD STI 5

| Typ type | H mm | SW mm wrench size | Gewinde thread | max. AnzMoment Nm max. tightening torque | max. Zugkraft N max. traction | max. Tragkraft N max. lifting capacity | Nennspannung AC/DC V nominal voltage | VPE Stk. PU | ArtNr | € /Stk. /pc. |
|---------------|---------|-------------------------|-------------------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------|--------|--------------------|
| STI5-H16M4-20 | 16 | 21 | M4 | 3 | 2 000 | 42 000 | 1k/1,5k | 50 | 167540 | 1,91 |
| STI5-H16M5-20 | | | M5 | 6 | 3 000 | 42 000 | | 50 | 167541 | 1,85 |
| STI5-H16M6-20 | | | M6 | 6 | 3 500 | 42 000 | | 50 | 167542 | 1,93 |
| STI5-H20M5-20 | 20 | 21 | M5 | 6 | 4 000 | 45 000 | 1k/1,5k | 50 | 167543 | 2,10 |
| STI5-H20M6-20 | | | M6 | 8 | 4 500 | 45 000 | | 50 | 167544 | 2,16 |
| STI5-H25M4-20 | 25 | 21 | M4 | 3 | 3 000 | 47 000 | 1k/1,5k | 50 | 167545 | 2,21 |
| STI5-H25M5-20 | | | M5 | 6 | 4 000 | 47 000 | | 50 | 167546 | 2,35 |
| STI5-H25M6-20 | | | M6 | 8 | 5 500 | 47 000 | | 50 | 167547 | 2,27 |
| STI5-H25M8-20 | | | M8 | 25 | 5 500 | 47 000 | | 50 | 167548 | 2,26 |
| STI5-H30M5-20 | 30 | 21 | M5 | 6 | 7 000 | 50 000 | 1k/1,5k | 50 | 167549 | 2,17 |
| STI5-H30M6-20 | | | M6 | 10 | 7 000 | 50 000 | | 50 | 167550 | 2,26 |
| STI5-H30M8-20 | | | M8 | 25 | 7 000 | 50 000 | | 50 | 167551 | 2,27 |
| STI5-H35M5-20 | 35 | 21 | M5 | 6 | 7 000 | 50 000 | 1k/1,5k | 50 | 167552 | 2,38 |
| STI5-H35M6-20 | | | M6 | 10 | 8 000 | 50 000 | | 50 | 167553 | 2,47 |
| STI5-H35M8-20 | | | M8 | 25 | 8 000 | 50 000 | | 50 | 167554 | 2,50 |
| STI5-H40M5-20 | 40 | 21 | M5 | 6 | 8 000 | 50 000 | 1k/1,5k | 50 | 167555 | 2,67 |
| STI5-H40M6-20 | | | M6 | 10 | 8 000 | 50 000 | | 50 | 167556 | 2,74 |
| STI5-H40M8-20 | | | M8 | 25 | 8 000 | 50 000 | | 50 | 167557 | 2,77 |
| STI5-H45M5-20 | 45 | 21 | M5 | 6 | 8 000 | 47 000 | 1k/1,5k | 25 | 167558 | 3,03 |
| STI5-H45M6-20 | | | M6 | 10 | 8 000 | 47 000 | | 25 | 167559 | 2,98 |
| STI5-H45M8-20 | | | M8 | 25 | 8 000 | 47 000 | | 25 | 167560 | 3,05 |
| STI5-H50M5-20 | 50 | 21 | M5 | 6 | 8 000 | 45 000 | 1k/1,5k | 25 | 167561 | 3,29 |
| STI5-H50M6-20 | | | M6 | 10 | 8 000 | 45 000 | | 25 | 167562 | 3,36 |
| STI5-H50M8-20 | | | M8 | 25 | 8 000 | 45 000 | | 25 | 167563 | 3,37 |
| STI5-H30M6-30 | 30 | 30 | M6 | 10 | 1 000 | 70 000 | 1k/1,5k | 50 | 167564 | 5,54 |
| STI5-H30M8-30 | | | M8 | 25 | 12 000 | 80 000 | | 50 | 167565 | 5,54 |
| STI5-H35M6-30 | 35 | 30 | M6 | 10 | 11 000 | 75 000 | 1k/1,5k | 50 | 167566 | 5,70 |
| STI5-H35M8-30 | | | M8 | 25 | 14 000 | 85 000 | | 50 | 167567 | 5,64 |
| STI5-H40M6-30 | 40 | 30 | M6 | 10 | 11 000 | 75 000 | 1k/1,5k | 25 | 167568 | 5,64 |
| STI5-H40M8-30 | | | M8 | 25 | 14 000 | 85 000 | | 25 | 167569 | 5,70 |
| STI5-H45M6-30 | 45 | 30 | M6 | 10 | 12 000 | 90 000 | 1k/1,5k | 25 | 167570 | 6,42 |
| STI5-H45M8-30 | | | M8 | 25 | 16 000 | 90 000 | | 25 | 167571 | 6,74 |
| STI5-H50M6-30 | 50 | 30 | M6 | 10 | 12 000 | 80 000 | 1k/1,5k | 25 | 167572 | 7,31 |
| STI5-H50M8-30 | | | M8 | 25 | 16 000 | 80 000 | | 25 | 167573 | 7,48 |
| STI5-H55M6-30 | 55 | 30 | M6 | 10 | 11 000 | 75 000 | 1k/1,5k | 25 | 167574 | 7,98 |
| STI5-H55M8-30 | | | M8 | 25 | 13 000 | 75 000 | | 25 | 167575 | 7,98 |
| STI5-H65M6-30 | 65 | 30 | M6 | 10 | 9 500 | 70 000 | 1k/1,5k | 25 | 167576 | 9,00 |
| STI5-H65M8-30 | | | M8 | 25 | 9 500 | 70 000 | | 25 | 167577 | 8,91 |
| STI5-H70M6-30 | 70 | 30 | M6 | 10 | 9 000 | 65 000 | 1k/1,5k | 25 | 167578 | 8,39 |
| STI5-H70M8-30 | | | M8 | 25 | 9 000 | 65 000 | | 25 | 167579 | 8,39 |

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved