





























# Anaconda Sealtite

# Schlauch-Auswahl-Tabelle Anaconda Sealtite®

SEALTITE	MATERIAL	MATERIAL	TEMPERATUR		RESISTANCE (NEN-EN-IEC 61386)			FLEXI- BILITÄT	BESTÄNDIGKEIT			PRÜFUNGEN	SCHUTZ	SEITE
			Min.	Max.	Druck	Schlag	Zug		UV	Öl	Klasse			
Typ	Innenschlauch	Mantel												
<b>EF-M Grau / Schwarz</b>	Galvanisierter Stahl	PVC RoHS	-20 °C	+70 °C	3 (750N)	4 (6J)	4 (1000N)	++	+++	+++		IP 66 IP 67	3 - 3 3 - 4	
<b>EF Grau / Schwarz</b>	Galvanisierter Stahl	PVC RoHS	-25 °C	+70 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	+++	+++		IP 66 IP 67	3 - 5 3 - 6	
<b>OR Schwarz</b>	Galvanisierter Stahl	PVC RoHS	-15 °C	+100 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++		IP 66 IP 67	3 - 7	
<b>OR Blau</b>	Galvanisierter Stahl	PVC RoHS	-15 °C	+100 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++		IP 66 IP 67	3 - 8	
<b>HC Schwarz</b>	Galvanisierter Stahl	PVC RoHS	-45 °C	+105 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++		IP 66 IP 67	3 - 9	
<b>HCX Schwarz</b>	Galvanisierter Stahl	TPE RoHS	-55 °C	+145 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	+++	++		IP 66 IP 67	3 - 10	
<b>HFX Schwarz</b>	Galvanisierter Stahl	TPU Halogenfrei	-55 °C	+105 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++		IP 66 IP 67	3 - 11	
<b>HFX Blau</b>	Galvanisierter Stahl	TPU Halogenfrei	-55 °C	+105 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++		IP 66 IP 67	3 - 12	
<b>HFX-VO Schwarz</b>	Galvanisierter Stahl	TPU Halogenfrei	-50 °C	+105 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++	 	IP 66 IP 67	3 - 13	
<b>ZHLS Schwarz</b>	Galvanisierter Stahl	Polyolefin Halogenfrei	-25 °C	+80 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++	  	IP 66 IP 67	3 - 14	
<b>HTDL Schwarz</b>	Galvanisierter Stahl	PVC RoHS	-45 °C	+105 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++	  	IP 66 IP 67	3 - 15	
<b>HTUA Grau</b>	Galvanisierter Stahl	PVC RoHS	-45 °C	+105 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++	  	IP 66 IP 67	3 - 16	
<b>ZHUA Schwarz</b>	Galvanisierter Stahl	TPU Halogenfrei RoHS	-50 °C	+105 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++	   	IP 66 IP 67	3 - 17	
<b>CW Blau</b>	Galvanisierter Stahl	PVC RoHS	-40 °C	+80 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++	  	IP 66 IP 67	3 - 18	