













Spezial Verschrau- bungen

Auswahl-Tabelle Spezial Verschraubungen und Zubehör

VERSCHRAUBUNG	MATERIAL	TEMPERATUR		GEWINDE TYPEN REIHE			ABSCHIRMUNG	ZULASSUNGEN	SCHUTZ	SEITE
		Min.	Max.	ISO	Pg	NPT				
Type	Gehäuse						EMP		Klasse	
Hummel Adapter	Messing vernickelt	-45 °C	+105 °C	M25 x 1 M42 x 1	Pg 11	-	+++		IP 67	6 - 3 bis 6 - 4
Andere Hersteller	Messing vernickelt	-45 °C	+105 °C	M24 x 1	-	-	+++		IP 67	6 - 5
Sensor Adapter	Messing vernickelt	-45 °C	+105 °C	M8 x 1 M12 x 1 M18 x 1 M30 x 1,5	-	-	+++		IP 65	6 - 6
Sensor Adapter	Messing vernickelt / Polycarbonat	-45 °C	+105 °C	M8 x 1 M12 x 1 M18 x 1	-	-	-		IP 65	6 - 7 bis 6 - 8
Sensor Adapter	Polyamid PA6	-45 °C	+105 °C	M8 x 1 M12 x 1 M18 x 1 M30 x 1,5	-	-	-		IP 65	6 - 9
Zubehör	Zubehör für Messing vernickelte Verschraubungen	-55 °C	+105 °C	-	-	-	-		-	6 - 10 bis 6 - 18
Zubehör	Zubehör für Edelstahl AISI-304 Verschraubungen	-55 °C	+105 °C	-	-	-	-		-	6 - 19 bis 6 - 20
Zubehör	Zubehör für Edelstahl AISI-316 Verschraubungen	-55 °C	+105 °C	-	-	-	-		-	6 - 21
Zubehör	Zubehör für Verschraubungen aus galvanisiertem Stahl	-55 °C	+300 °C	-	-	-	-		-	6 - 22 bis 6 - 24
Rohrverschraubungen	Messing vernickelte Verschraubungen	-45 °C	+105 °C	DN16 bis DN32	-	-	+++		IP 67	6 - 25
Kabel-Verschraubungen	Messing vernickelt	-55 °C	+125 °C	M16 bis M50	-	-	+++		IP 68	6 - 26
Kabel-Verschraubungen	Messing vernickelt oder Edelstahl AISI-316	-45 °C	+105 °C	M16 bis M50	-	1/2" to 1 1/2"	+++		IP 68	6 - 27 bis 6 - 30