

GOGACON GS1 Geflechschlauch Spulen / braided sleeve reels

Der GS1 Geflechschlauch zeichnet sich durch sehr gute chemische Beständigkeit und dauerhaften mechanischen Schutz für Kabel und Leitungen aus. Weiters speichert er weder Wärme noch Feuchtigkeit und ist leicht mit einem Thermoschneider abzulängen. /

The GS1 braided sleeve is characterized by very good chemical resistance and permanent mechanical protection for cables and wires. Additionally the braided sleeve does not store heat or moisture and can be cutted easily with a thermal cutter.

Material / material: Polyester, halogenfrei / *halogen-free*

Farbe / color: schwarz / black (Standard), grau auf Anfrage / *grey upon request*

Expansionsrate / expansion rate: 1:2

Schmelzpunkt / melting point: +250°C

Flammwidrigkeit / flame resistance: ISO 3795 und FMVSS 302 Typ A

Temperaturbereich / temperature range: -50°C - +150°C, kurzzeitig / *temporarily bis +220°C*

Typ <i>type</i>	Innen-Ø mm <i>inside- Ø</i>		VPE <i>PU</i>	ArtNr	€/m. <i>/m.</i>
	min.	max.			
GS1-4SW	2	7	100	240420	0,68
GS1-5SW	3	9	100	240421	0,75
GS1-6SW	4	11	100	240422	0,87
GS1-8SW	5	12	100	240423	0,97
GS1-10SW	7	15	100	240424	1,11
GS1-15SW	10	20	50	240425	1,73
GS1-20SW	14	26	25	240426	2,15
GS1-25SW	18	34	25	240427	2,45
GS1-40SW	30	50	25	240428	3,58
GS1-50SW	40	66	25	240429	3,90
GS1-60SW	45	75	25	240430	9,11



Lieferform: Spulenware /
Package unit: reels

GOGACON GS-PP Geflechschlauch / braided sleeve

Einfache Montage: Geflechschlauch zusammenschieben – Kabel durchschieben /
Easy assembling: push braided sleeve together – insert cable

Nicht toxisch im Brandfall / non-toxic in case of fire

Material / material: Polypropylen, Monofil, halogenfrei / *halogen-free*

Brandklasse / flame class: selbstverlöschend / *self-extinguishing*

Fadenstärke / thread size: 0,27 mm +/- 0,03 mm

Schmelzpunkt / melting point: +175°C

Nachbrenndauer / afterflame time: 0 Sekunden

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +105°C



Typ <i>type</i>	Kabel-Ø <i>cable-Ø</i>	VPE <i>PU</i>	ArtNr <i>schwarz</i> <i>black</i>	€/m. <i>/m.</i>	ArtNr <i>grau</i> <i>grey</i>	ArtNr <i>gelb</i> <i>yellow</i>	ArtNr <i>orange</i> <i>orange</i>	ArtNr <i>blau</i> <i>blue</i>	ArtNr <i>rot</i> <i>red</i>	ArtNr <i>grün/gelb</i> <i>green/yellow</i>	€/m. <i>/m.</i>
GS-PP 4/5	3 - 6	100	240301SW	0,89	240301GR	240301GE	240301OR	240301BL	240301RT	240301GG	0,93
GS-PP 6/8	5 - 11	100	240302SW	1,06	240302GR	240302GE	240302OR	240302BL	240302RT	240302GG	1,17
GS-PP 10/12	7 - 15	100	240303SW	1,52	240303GR	240303GE	240303OR	240303BL	240303RT	240303GG	1,65
GS-PP 14/16	8 - 18	100	240304SW	1,73	240304GR	240304GE	240304OR	240304BL	240304RT	240304GG	1,76
GS-PP 16/26	16 - 26	100	240305SW	2,81	240305GR	240305GE	240305OR	240305BL	240305RT	240305GG	2,96

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON PAB ist ein speziell beschichtetes Polyamid-Geflecht. Dadurch kann es einfach mit einer normalen Schere geschnitten werden (Kaltschnitt) und franst nur sehr gering aus. Ein Heiß-Schnittgerät ist meist nicht erforderlich, wodurch die Nachbearbeitung der Schnittstelle meist entfällt. Auch bei minimalsten Platzverhältnissen können damit Kabel wirkungsvoll gebündelt und geschützt werden. Das Geflecht bietet exzellente Schutzwirkung gegenüber Abrieb und sehr gute chemische Beständigkeit. / GOGACON PAB is a specially coated polyamide braid. This makes it easy to cut with normal scissors (cold cut) and frays just a little. A hot cutting device is usually not required, as a result of which the post-processing of the interface is generally dispensed with. Even in the smallest space conditions, cables can be effectively bundled and protected. The braid provides excellent protection against abrasion and very good chemical resistance.

Material / material: Polyamid PA 6.6, Monofil, halogen-, cadmium-, phosphorfrei / halogen-, cadmium-, phosphor-free

Farben / colors: schwarz / black, weitere Farben auf Anfrage / other colors upon request

Abdeckungsgrad / solidity: > 90%

Brandklasse / flame class: V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing


Temperaturbereich / temperature range: -55°C - +125°C

Aufmachung / format: Kartonspulen / cardboard reels

**Geflechtschlauch schneiden
GERINGES ausfransen /
Cutting braided sleeve LITTLE fraying**

GOGACON PAB beschichteter Geflechtschlauch / coated braided sleeve

Typ	Nennweite	Einsatzbereich	VPE	ArtNr	€
type	nominal size	application area	m		/m.
PAB04	4	2 - 8	750	240401	0,65
PAB06	6	4 - 10	750	240402	0,82
PAB08	8	6 - 10	500	240403	1,13
PAB10	10	8 - 12	500	240404	1,30
PAB12	12	10 - 14	500	240405	1,76
PAB14	14	12 - 20	500	240406	1,83
PAB16	16	14 - 24	400	240407	2,22
PAB20	20	18 - 26	250	240408	2,53
PAB25	25	22 - 34	250	240409	2,91
PAB30	30	26 - 36	250	240410	3,08
PAB35	35	33 - 50	250	240411	3,87
PAB40	40	32 - 44	250	240412	4,84
PAB45	45	38 - 56	250	240413	4,97
PAB50	50	48 - 80	150	240414	5,33



GOGACON PAB-B beschichteter Geflechtschlauch Box / coated braided sleeve box

Boxgröße / box dimension: 7x16x16cm

Typ	Nennweite	Einsatzbereich	VPE	ArtNr	€
type	nominal size	application area	m		/Stk.
PAB-B06	6	4 - 10	20	240402BOX	34,63
PAB-B12	12	10 - 14	15	240405BOX	46,92
PAB-B16	16	14 - 24	15	240407BOX	55,40
PAB-B25	25	22 - 34	5	240409BOX	34,67
PAB-B35	35	33 - 50	5	240411BOX	41,69
PAB-B40	40	32 - 44	5	240412BOX	44,85
PAB-B50	50	48 - 80	5	240414BOX	52,20



**Andere Dimensionen
auf Anfrage /
other dimensions upon request**

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Der geschlitzte Geflechtschlauch GSG ist durch die selbstverschließende Konstruktion zum Anbringen an bereits installierten Leitungen geeignet. /

Due to the self-wrapping construction, the slitted braided sleeve GSG can be mounted on already installed cables.


Bis zur Größe 13 ist jeder Packung ein kostenloses Hilfswerkzeug beigelegt. Für dickere Schläuche ist kein Montagewerkzeug nötig. /

Up to size 13 each pack has included a free mounting tool. For thicker conduits no assembly tools are necessary.

Montagewerkzeug



Überlappung



GOGACON GSG geschlitzter Geflechtschlauch / slitted braided sleeve

Material / material: Polyester Monofilament-Mulifilament Mischung / *monofilament-multifilament blend*

Farben / colours: schwarz / *black*

Temperaturbereich / temperature range: -70°C bis +125°C

Typ <i>type</i>	Bündel-Ø <i>*max. mm bundle-Ø</i>	VPE <i>m PU</i>	Art.-Nr.	€ <i>/m /m</i>
GSG-5	5	150	240310	2,86
GSG-8	8	100	240311	3,52
GSG-13	13	50	240312	4,50
GSG-19	19	25	240313	5,92
GSG-25	25	25	240314	8,22
GSG-29	29	25	240315	9,56
GSG-32	32	25	240316	10,10
GSG-38	38	25	240317	13,71



**max. Bündeldurchmesser bezieht sich auf eine Überlappung von 90° / max. bundle diam. refers to an overlap of 90°*

GOGACON GSG V0 geschlitzter Geflechtschlauch monofil / slitted braided sleeve monofil

halogenfrei, selbstverlöschend UL94 V0, EN45545-2 / halogen-free, self-extinguishing UL94 V0

Material / material: Polyester Monofilament / *polyester monofilament*

Brandklasse / flammability: selbstverlöschend UL94 V0 / *self-extinguishing UL94 V0*

Farben / colours: schwarz / *black*

Temperaturbereich / temperature range: -50°C bis +150°C

Typ <i>type</i>	Bündel-Ø <i>*max. mm bundle-Ø</i>	VPE <i>m PU</i>	Art.-Nr.	€ <i>/m /m</i>
GSG-V0-5	5	150	240320	3,36
GSG-V0-8	8	100	240321	4,15
GSG-V0-13	13	50	240322	5,33
GSG-V0-19	19	25	240323	7,00
GSG-V0-25	25	25	240324	9,68
GSG-V0-29	29	25	240325	10,61
GSG-V0-32	32	25	240326	11,27
GSG-V0-38	38	25	240327	15,29
GSG-V0-50	50	25	240328	20,40



**max. Bündeldurchmesser bezieht sich auf eine Überlappung von 90° / max. bundle diam. refers to an overlap of 90°*

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON GSG V0 EMI geschlitzter Geflechschlauch halogenfrei /
slitted braided sleeve halogen-free



Material / material: verzinkt / tin plated
Brandklasse / flammability: UL94 V0 / UL94 V0
Farben / colours: hellgrau / light grey
Temperaturbereich / temperature range: -50°C bis +200°C

Typ	Bündel-Ø *max. mm	VPE m	hellgrau ArtNr	€
type	bundle-Ø	PU	light grey	/m
GSG-V0-8-EMI	8	250	240321EMI	32,89
GSG-V0-13-EMI	13	175	240322EMI	45,08
GSG-V0-19-EMI	19	125	240323EMI	59,10
GSG-V0-25-EMI	25	75	240324EMI	68,80
GSG-V0-32-EMI	32	50	240326EMI	84,40
GSG-V0-38-EMI	38	35	240327EMI	99,50
GSG-V0-45-EMI	45	35	240328EMI	123,90



*max. Bündeldurchmesser bezieht sich auf eine Überlappung von 90° / max. bundle diam. refers to an overlap of 90°

GOGACON GSG-H geschlitzter Geflechschlauch halogenfrei /
slitted braided sleeve halogen-free



Hohe Abriebfestigkeit / high abrasion resistance
Verpackung in praktischer Spender-Lagerbox / packaging in practicable dispenser box

Abriebtest / abrasive testing: getestet mit TABER5150 Testmaschine/Calibrase H-18 Testrad bei 500g Last, 80°F Raumtemperatur und 74% Luftfeuchtigkeit. - Abnutzung sichtbar: 500 Testzyklen – starker Verschleiß: 1200Testz. – Material zerstört: 1950 Testz. /
tested with TABER5150 test machine/Calibrase H-18 test wheel at 500g load, 80°F room temp. and 74% humidity. Scuffing visible: 500 testcycles – significant wear: 1200 testc. – material destroyed: 1950 testc.

Material / material: PET Monofilament, halogenfrei UL94-V0 / PET monofilament, halogen-free
Verpackung / packaging: Spenderbox / dispenser box
Farbe / colour: schwarz / black
Überlappung / edge overlap: 25%
Temperaturbereich / temperature range: -75°C bis +125°C
Schmelzpunkt / melt point: 250°C
Zertifikate / certifications: UR, CSA, RoHS



Typ	Ø	Bahnbreite	Wandstärke	Gewicht	VPE m	Art.-Nr.	€	VPE m	Art.-Nr.	€
type	diameter	sheet width	wall thickness	weight	PU m	part no.	/Box	Box A	Box A	/Box
	mm	mm	mm	kg/100m	Bulk Box	Bulk Box	/m	Box A	Box A	/m
GSG-H-3	3,2	17,0	0,6	0,30	2439,0	240359BOX	4 884,00	122,0	240359BOXA	273,00
GSG-H-6	6,4	30,0	0,6	0,89	914,6	240350BOX	3 408,00	61,0	240350BOXA	252,00
GSG-H-9	9,5	50,0	0,6	1,78	457,3	240351BOX	2 445,00	45,7	240351BOXA	269,00
GSG-H-13	12,7	60,0	0,6	2,08	365,9	240352BOX	2 096,00	45,7	240352BOXA	288,00
GSG-H-19	19,1	80,0	0,6	2,38	152,4	240353BOX	1 110,00	30,5	240353BOXA	278,00
GSG-H-25	25,4	110,0	1,0	2,97	122,0	240354BOX	1 233,00	30,5	240354BOXA	386,00
GSG-H-32	31,8	135,0	1,0	3,57	76,2	240356BOX	1 266,00	22,9	240356BOXA	472,00
GSG-H-38	38,1	160,0	1,0	4,01	76,2	240357BOX	1 530,00	22,9	240357BOXA	570,00
GSG-H-50	50,8	210,0	1,0	5,35	61,0	240358BOX	1 682,00	15,2	240358BOXA	519,00

Auf Anfrage auch in orange und weiss lieferbar / also in orange or white available on request

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON GSG FR geschlitzter Geflechschlauch monofil+multifil /
slitted braided sleeve monofil

halogenfrei, flammwidrig, EN45545-2 / halogen-free, flame retardant

Material / material: Polyester Monofilament-Multifilament Mischung 100% Bedeckung / *monofilament-multifilament blend 100% covering*

Brandklasse / flammability: flammwidrig / *flame retardant*

Farben / colours: schwarz / *black*

Temperaturbereich / temperature range: -50°C bis +150°C

***max. Bündeldurchmesser bezieht sich auf eine Überlappung von 90° / max. bundle diam. refers to an overlap of 90°**

Typ <i>type</i>	Bündel-Ø *max. mm <i>bundle-Ø</i>	VPE m <i>PU</i>	Art.-Nr.	€/m <i>/m</i>
GSG-FR-5	5	150	240330	3,52
GSG-FR-8	8	100	240331	4,40
GSG-FR-13	13	50	240332	5,66
		250	240332-250	5,23
GSG-FR-19	19	25	240333	7,38
		125	240333-125	6,82
GSG-FR-25	25	25	240334	9,68
GSG-FR-29	29	25	240335	11,89
GSG-FR-32	32	25	240336	12,62
GSG-FR-38	38	25	240337	16,16
GSG-FR-50	50	25	240338	21,52



GOGACON SRER Befestigungsschellen für Geflechschlauch PAB + GSG /
fixing clamps for braided sleeve PAB + GSG

Material / material: Polyamid modifiziert / *modified, halogenfrei / halogen-free*

Farben / colours: grau / *grey*

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +105°C

Typ <i>type</i>	passend zu Nennweite <i>appl. for nominal size</i>	Befestigung mit Schraube <i>fixation with screw</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	Art.-Nr.	€/Stk. <i>/pc.</i>
SRER-06	6-16	1 x M6	50	251010	4,56
SRER-16	12-25	1 x M6	50	251011	4,56
SRER-21	25-30	1 x M6	50	251012	5,5
SRER-29	25-40	3 x M6	50	251013	8,64
SRER-50	50-70	3 x M6	50	251015	13,97



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved