

**GOGACON PA1-JUMBO Wellrohrschauch / corrugated conduit**

**gute Wetter- und UV-Beständigkeit nach ISO 4892-2 / good weather and UV resistance acc. to ISO 4892-2**  
**gute Ölbeständigkeit / good oil resistance**

**Material / material:** Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free nach DIN 53474, Cadmium-frei / cadmium-free  
**Brandklasse / flame class:** HB nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing nach IEC EN 61386 und EN 50086/IEC 61386  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +105°C, kurzzeitig / temporarily bis +140°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	€
type	inside-Ø	outside-Ø	min. mm	m	grau	schwarz	/m.
			bending radius	PU	grey	black	/m.
PA1-JUMBO-56	56,3	67,2	130	30	240172	240172SW	13,99
PA1-JUMBO-70	67,5	80,0	160	10	240170	240170SW	16,87
PA1-JUMBO-95	91,5	106,0	210	10	240171	240171SW	23,03



**GOGACON PA3-JUMBO Wellrohrschauch / corrugated conduit**

**gute Wetter- und UV-Beständigkeit nach ISO 4892-2 / good weather and UV resistance acc. to ISO 4892-2**  
**hervorragende Ölbeständigkeit / excellent oil resistance**

**Material / material:** Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free nach DIN 53474, Cadmium-frei / cadmium-free  
**Brandklasse / flame class:** V0 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing nach IEC EN 61386 und EN 50086/IEC 61386  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +105°C, kurzzeitig / temporarily bis +150°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	min. mm	m	grau	schwarz	/m.
			bending radius	PU	grey	black	/m.
PA3-JUMBO-56	56,3	67,2	130	30	240177	240177SW	23,03
PA3-JUMBO-70	67,5	80,0	160	10	240175	240175SW	29,10
PA3-JUMBO-95	91,5	106,0	210	10	240176	240176SW	41,12



**GOGACON PA12-JUMBO Wellrohrschauch / corrugated conduit**

**hervorragende Wetter- u. UV-Beständigkeit nach ISO 4892-2 / excellent weather and UV resistance acc. to ISO 4892-2**  
**gute Ölbeständigkeit / good oil resistance**

**Material / material:** Polyamid PA12, halogenfrei / halogen-free nach DIN 53474, Cadmium-frei / cadmium-free  
**Brandklasse / flame class:** V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing nach IEC EN 61386 und EN 50086/IEC 61386  
**Temperaturbereich / temperature range:** 0°C - +95°C, kurzzeitig / temporarily bis +140°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	min. mm	m	schwarz	/m.
			bending radius	PU	black	/m.
PA12-JUMBO-56	56,0	67,2	130	30	240182SW	40,52
PA12-JUMBO-70	66,5	80,0	170	10	240180SW	53,00
PA12-JUMBO-95	91,3	106,0	250	10	240181SW	73,70



**spez. geeignet für**  
**Bahntechnik /**  
**spec. applicable for**  
**rail industry**

**GOGACON PA13-JUMBO Wellrohrschauch / corrugated conduit**

**sehr gute Wetter- und UV-Beständigkeit nach ISO 4892-2 / very good weather and UV resistance acc. to ISO 4892-2**  
**gute Ölbeständigkeit / good oil resistance**  
**für höhere mechanische Belastbarkeit / for higher mechanical stress**

**Material / material:** Polyamid PA12, halogenfrei / halogen-free nach DIN 53474, Cadmium-frei / cadmium-free  
**Brandklasse / flame class:** V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing nach IEC EN 61386 und EN 50086/IEC 61386  
**Temperaturbereich / temperature range:** -50°C - +95°C, kurzzeitig / temporarily bis +150°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	min. mm	m	grau	schwarz	/m.
			bending radius	PU	grey	black	/m.
PA13-JUMBO-56	56,0	67,2	110	30	240187	240187SW	40,23
PA13-JUMBO-70	67,2	80,0	150	10	240185	240185SW	45,30
PA13-JUMBO-70-30m	67,2	80,0	150	30	240185-30M	240185SW-30M	45,30
PA13-JUMBO-95	91,3	106,0	170	10	240186	240186SW	64,40
PA13-JUMBO-95-30m	91,3	106,0	170	30	240186-30M	240186SW-30M	64,40



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## JUMBO-Wellrohre und Zubehör / JUMBO corrugated conduits and accessories

Material / *material*: Polyamid, halogenfrei / *halogen-free*, Cadmium-frei / *cadmium-free*, selbstverlöschend / *self-extinguishing*

Material Dichtungen / *material sealing*: Nitrile Gummi / *nitrile rubber*

Material Rohrschellen / *material conduit clamp*: galv. Stahl / *galv. steel*

Temperaturbereich / *temperature range*: 0°C - +105°C, kurzzeitig / *temporarily* bis +150°C

### GOGACON PA-JUMBO Gerader Flansch / *straight flange*

IP50 ohne Dichtung, IP 65 mit Dichtung / *IP50 without sealing, IP65 with sealing*

Typ	VPE	ArtNr	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>PU</i>	<i>grey</i>	<i>black</i>	<i>/Stk.</i> <i>/pc.</i>
PA-JUMBO-56	5	245222	245222SW	20,85
PA-JUMBO-70	5	245220	245220SW	22,20
PA-JUMBO-95	2	245221	245221SW	25,69



### GOGACON PA-JUMBOW90 Flansch 90° / *angled flange*

IP50 ohne Dichtung, IP 65 mit Dichtung / *IP50 without sealing, IP65 with sealing*

Typ	VPE	ArtNr	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>PU</i>	<i>grey</i>	<i>black</i>	<i>/Stk.</i> <i>/pc.</i>
PA-JUMBOW90-56	5	245232	245232SW	34,47
PA-JUMBOW90-70	5	245230	245230SW	36,99
PA-JUMBOW90-95	2	245231	245231SW	44,87



### GOGACON PA-JUMBOW90 Flansch drehbar / *rotatable flange*

IP50 ohne Dichtung, IP 54 mit Dichtung / *IP50 without sealing, IP54 with sealing*

Typ	VPE	ArtNr	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>PU</i>	<i>grey</i>	<i>black</i>	<i>/Stk.</i> <i>/pc.</i>
PA-JUMBOW90D-56	5	245237	245237SW	46,16
PA-JUMBOW90D-70	5	245235	245235SW	49,67
PA-JUMBOW90D-95	2	245236	245236SW	58,20



### GOGACON PA-JUMBO-D Flachdichtung für Flansche / *flat sealing for flanges*

Für Abdichtung IP65 (drehbarer Winkelflansch IP54) / *for sealing IP65 (pivotable angled flange IP54)*


Typ	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>PU</i>		<i>/Stk.</i> <i>/pc.</i>
PA-JUMBOD-56	10	245242	1,55
PA-JUMBOD-70	10	245240	1,44
PA-JUMBOD-95	10	245241	2,48



### GOGACON PA-JUMBO-O O.Ring für Flansch / *„o“-ring for flange*

Für Abdichtung IP65 (Flansch / Gehäuse) / *for sealing IP65 (flange / enclosures)*

Typ	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>PU</i>		<i>/Stk.</i> <i>/pc.</i>
PA-JUMBOO-56	10	245247	1,53
PA-JUMBOO-70	10	245245	1,68
PA-JUMBOO-95	10	245246	2,48



### GOGACON RSSG-1 Rohrschellen / *conduit clamp*

Typ	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>PU</i>		<i>/Stk.</i> <i>/pc.</i>
RSSG2-NW56	10	248832	10,92
RSSG2-NW70	10	248833	10,48
RSSG2-NW95	10	248834	12,63



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*