

GOGACON PVC1 Schlauch mit Knickschutz / conduit with anti-kink protection

sehr weicher und biegsamer Schlauch mit Knickschutz / very flexible conduit with anti-kink protection

Material / material: Hart PVC Spirale mit PVC Mantel / rigid vinyl spiral with vinyl shear

Farben / colors: RAL7011 grau / grey, RAL 9005 schwarz / black


Schutzart / protection grade: IP65

Temperaturbereich / temperature range: -5°C - +60°C

Druckfestigkeit / compressive strength: 320N

**Grau = Lagerware
Schwarz auf Anfrage /
grey = item on stock, black on request**

Typ	d1-Ø	d2-Ø	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	PU	grey	/m.
PVC1-7	10,0	13,3	25	240000	1,51
PVC1-9	11,8	15,7	25	240001	1,61
PVC1-11	14,7	18,7	25	240002	2,02
PVC1-13	16,8	20,7	25	240003	2,22
PVC1-16	18,1	22,8	25	240004	2,80
PVC1-21	23,6	28,9	25	240005	3,01
PVC1-29	30,5	37,0	25	240006	3,79
PVC1-36	40,0	47,2	25	240007	5,80
PVC1-48	53,1	60,0	20	240008	7,61



GOGACON MPVC1 flexibler Metallschlauch / flexible metal conduit

Leichte, sehr flexible Ausführung / light weight, very flexible type

Material / material: Stahl verzinkt mit PVC-Mantel / steel zinc-plated with vinyl shear

Farben / colors: RAL7031 grau / grey

Schutzart / protection grade: IP65

Temperaturbereich / temperature range: -5°C - +60°C

Druckfestigkeit / compressive strength: 750N

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	PU	grey	/m.
MPVC1-7	9,4	12,6	50	242000	1,99
MPVC1-9	11,4	14,8	50	242001	2,59
MPVC1-11	15,1	18,3	50	242002	3,07
MPVC1-13	17,1	20,5	50	242003	3,01
MPVC1-16	18,8	22,2	50	242004	3,73
MPVC1-21	23,8	28,4	25	242005	5,70
MPVC1-29	31,9	36,5	25	242006	7,33
MPVC1-36	40,4	46,0	25	242007	9,87
MPVC1-48	53,0	58,6	20	242008	15,49



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved.