

GOGACON PA-H Wellrohrhalter / corrugated conduit holder
Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

| Typ | Breite mm | VPE Stk. | ArtNr grau | ArtNr schwarz | €/Stk. |
|----------|--------------|-------------|---------------|------------------|--------|
| type | width | PU | grey | black | /pc. |
| PA-H 7,5 | 26,0 | 50 | 245250 | 245250SW | 1,67 |
| PA-H 10 | 26,0 | 50 | 245252 | 245252SW | 1,50 |
| PA-H 12 | 26,0 | 50 | 245253 | 245253SW | 1,47 |
| PA-H 17 | 30,0 | 50 | 245254 | 245254SW | 1,60 |
| PA-H 23 | 38,0 | 50 | 245255 | 245255SW | 1,85 |
| PA-H 29 | 46,5 | 50 | 245256 | 245256SW | 1,99 |
| PA-H 37 | 57,5 | 50 | 245257 | 245257SW | 2,09 |
| PA-H 50 | 68,5 | 50 | 245258 | 245258SW | 3,19 |


GOGACON PA-HD Deckel für PA-H / end cover for PA-H
Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

| Typ | VPE Stk. | ArtNr grau | ArtNr schwarz | €/Stk. |
|-----------|-------------|---------------|------------------|--------|
| type | PU | grey | black | /pc. |
| PA-HD 7,5 | 50 | 245260 | 245260SW | 0,68 |
| PA-HD 10 | 50 | 245262 | 245262SW | 0,68 |
| PA-HD 12 | 50 | 245263 | 245263SW | 0,68 |
| PA-HD 17 | 50 | 245264 | 245264SW | 0,69 |
| PA-HD 23 | 50 | 245265 | 245265SW | 0,71 |
| PA-HD 29 | 50 | 245266 | 245266SW | 0,91 |
| PA-HD 37 | 50 | 245267 | 245267SW | 0,81 |
| PA-HD 50 | 50 | 245268 | 245268SW | 0,91 |


GOGACON PA-HF stabiler Flansch für PA-H / flange for PA-H
Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

| Typ | VPE Stk. | ArtNr grau | ArtNr schwarz | €/Stk. |
|----------|-------------|---------------|------------------|--------|
| type | PU | grey | black | /pc. |
| PA-HF 17 | 50 | 245274 | 245274SW | 1,23 |
| PA-HF 23 | 50 | 245275 | 245275SW | 1,24 |
| PA-HF 29 | 50 | 245276 | 245276SW | 1,27 |
| PA-HF 37 | 50 | 245277 | 245277SW | 1,37 |
| PA-HF 50 | 50 | 245278 | 245278SW | 2,47 |


GOGACON PA-HK Wellrohrhalter inkl. Flansch, Deckel lose / corrugated conduit holder flange, end cover loose
Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

| Typ | Breite mm | VPE Stk. | ArtNr grau | ArtNr schwarz | €/Stk. |
|----------|--------------|-------------|---------------|------------------|--------|
| type | width | PU | grey | black | /pc. |
| PA-HK 17 | 30,0 | 50 | 245284 | 245284SW | 3,49 |
| PA-HK 23 | 38,0 | 50 | 245285 | 245285SW | 3,91 |
| PA-HK 29 | 46,5 | 50 | 245286 | 245286SW | 4,54 |
| PA-HK 37 | 57,5 | 50 | 245287 | 245287SW | 5,06 |
| PA-HK 50 | 68,5 | 50 | 245288 | 245288SW | 6,83 |



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: Polyamid halogenfrei / halogen-free

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis +150°

GOGACON PA-SC Schlauchhalter aufklappbarer Deckel / tube clamp reopening end cover

| Typ | Nennweite mm | Gewinde | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | VPE Stk. | ArtNr grau | ArtNr schwarz | € /Stk. |
|----------|-----------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------|
| type | nominal size | thread size | hight | width | depth | PU | grey | black | /pc. |
| PA-SC 07 | 7 | M4 | 21,8 | 17,0 | 12 | 100 | 248860 | 248860SW | 0,77 |
| PA-SC 10 | 10 | M5 | 25,7 | 21,0 | 12 | 100 | 248861 | 248861SW | 0,77 |
| PA-SC 12 | 12 | M5 | 28,6 | 24,0 | 12 | 100 | 248862 | 248862SW | 0,80 |
| PA-SC 17 | 17 | M6 | 34,9 | 30,0 | 14 | 100 | 248863 | 248863SW | 0,97 |
| PA-SC 23 | 23 | M6 | 42,5 | 38,0 | 15 | 100 | 248864 | 248864SW | 1,60 |
| PA-SC 29 | 29 | M6 | 49,0 | 45,0 | 15 | 50 | 248865 | 248865SW | 2,03 |
| PA-SC 36 | 36 | M6 | 58,0 | 55,0 | 15 | 50 | 248866 | 248866SW | 3,06 |
| PA-SC 48 | 48 | M6 | 70,3 | 67,5 | 15 | 30 | 248867 | 248867SW | 4,12 |



GOGACON PA-BC Schlauchhalter komplett / tube clamp all-in

Schlauchhalter komplett mit Befestigungsflansch und aufklappbaren Deckel /
Tube clamp with integrated fixed base and reopening end cover.

| Typ | Nennweite mm | Gewinde | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | VPE Stk. | ArtNr grau | ArtNr schwarz | € /Stk. |
|----------|-----------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------|
| type | nominal size | thread size | hight | width | depth | PU | grey | black | /pc. |
| PA-BC 17 | 17 | M6 | 35 | 37,5 | 35 | 100 | 248873 | 248873SW | 1,74 |
| PA-BC 23 | 23 | M6 | 42,5 | 38 | 38,5 | 50 | 248874 | 248874SW | 2,60 |
| PA-BC 29 | 29 | M6 | 49 | 45 | 40 | 50 | 248875 | 248875SW | 3,39 |
| PA-BC 36 | 36 | M6 | 58 | 55 | 60 | 30 | 248876 | 248876SW | 5,11 |
| PA-BC 48 | 48 | M6 | 70 | 67,5 | 60 | 50 | 248877 | 248877SW | 6,74 |



GOGACON PA-SR/LK System Schiene / rail for system support

| Typ | Abmessung mm | VPE Stk. | ArtNr grau | € /Stk. |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|------------|
| type | dimensions | PU | grey | /pc. |
| PA-SR Schiene / rail | 275x25x15,5 | 10 | 248868 | 11,81 |
| PA-LK Distanzschraube / spacer screw | - | 20 | 248469 | a. A. |

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGACON PA-SWC Stapelbare System Schlauchhalter / stackable tube clamp system

| Typ | Nennweite mm | Gewinde | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | VPE Stk. | ArtNr schwarz | € /Stk. |
|-----------|-----------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|------------|
| type | nominal size | thread size | hight | width | depth | PU | black | /pc. |
| PA-SWC 17 | 17 | M8 | 50 | 70 | 30 | 30 | 248963SW | 8,46 |
| PA-SWC 23 | 23 | M8 | 50 | 70 | 30 | 30 | 248964SW | 8,32 |
| PA-SWC 29 | 29 | M8 | 65 | 85 | 30 | 20 | 248965SW | 13,90 |
| PA-SWC 36 | 36 | M8 | 65 | 85 | 30 | 20 | 248966SW | 17,00 |
| PA-SWC 48 | 48 | M8 | 92 | 115 | 30 | 10 | 248967SW | 26,91 |
| PA-SWC 56 | 56 | M8 | 92 | 115 | 30 | 10 | 248968SW | 27,15 |



GOGATool PA-OT Öffnungswerkzeug f. PA-K7 / universal opening tool for PA-K7

| Werkzeug | ArtNr | € /Stk. |
|----------------------------|--------|------------|
| tool | | /pc. |
| Werkzeug für Verschraubung | 249050 | 13,82 |
| Werkzeugset mit Tasche | 249051 | 30,82 |



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / halogen-free
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis +150°

GOGACON PA-ETWR Endtülle für Wellrohr / corrugated conduit terminal sleeve

| Typ <i>type</i> | Nennweite mm <i>nominal size</i> | Außen-Ø mm <i>outside- Ø</i> | Innen-Ø mm <i>inside- Ø</i> | VPE Stk. <i>PU</i> | ArtNr schwarz <i>black</i> | €/Stk. <i>/pc.</i> |
|--------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| PA-ETWR 7 | 7 | 12,8 | 4,0 | 100 | 249130SW | 1,74 |
| PA-ETWR 10 | 10 | 15,7 | 6,9 | 100 | 249131SW | 1,80 |
| PA-ETWR 12 | 12 | 18,5 | 9,5 | 100 | 249132SW | 1,89 |
| PA-ETWR 17 | 17 | 24,0 | 12,9 | 100 | 249133SW | 2,13 |
| PA-ETWR 23 | 23 | 31,7 | 19,2 | 50 | 249134SW | 2,26 |
| PA-ETWR 29 | 29 | 37,8 | 24,7 | 50 | 249135SW | 2,76 |
| PA-ETWR 36 | 36 | 45,7 | 32,8 | 30 | 249136SW | 2,96 |
| PA-ETWR 48 | 48 | 57,8 | 44,3 | 20 | 249137SW | 3,66 |
| PA-ETWR 56 | 56 | 70,4 | 53,5 | 20 | 249138SW | 5,11 |



GOGACON PA-K7-DK Dichtungskappe von IP66 auf IP68 / sealing caps from IP66 to IP68

| Typ <i>type</i> | Nennweite mm <i>nominal size</i> | Höhe mm <i>height</i> | VPE Stk. <i>PU</i> | ArtNr blau <i>blue</i> | €/Stk. <i>/pc.</i> |
|--------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| PA-K7-DK 7 | 7 | 9,0 | 100 | 249140BL | 0,91 |
| PA-K7-DK 10 | 10 | 9,0 | 50 | 249141BL | 1,03 |
| PA-K7-DK 12 | 12 | 12,0 | 50 | 249142BL | 1,07 |
| PA-K7-DK 17 | 17 | 12,0 | 50 | 249143BL | 1,20 |
| PA-K7-DK 23 | 23 | 13,0 | 30 | 249144BL | 1,37 |
| PA-K7-DK 29 | 29 | 14,5 | 20 | 249145BL | 1,70 |
| PA-K7-DK 36 | 36 | 17,5 | 20 | 249146BL | 2,56 |
| PA-K7-DK 48 | 48 | 17,5 | 10 | 249147BL | 3,03 |
| PA-K7-DK 56 | 56 | 17,5 | 5 | 249148BL | 25,89 |
| PA-K7-DK 70 | 70 | 22,3 | 5 | 249149BL | 28,24 |
| PA-K7-DK 95 | 95 | 21,5 | 2 | 249150BL | 28,70 |



GOGACON PA-SSM Scheuerschutzmuffe für Wellrohr / abrasion protection sleeve

| Typ <i>type</i> | Nennweite mm <i>nominal size</i> | Höhe mm <i>height</i> | VPE Stk. <i>PU</i> | ArtNr schwarz <i>black</i> | €/Stk. <i>/pc.</i> |
|--------------------|--|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| PA-SSM 17 | 17 | 9,0 | 50 | 248953SW | 13,90 |
| PA-SSM 23 | 23 | 9,0 | 30 | 248954SW | 14,56 |
| PA-SSM 29 | 29 | 12,0 | 20 | 248955SW | 18,36 |
| PA-SSM 36 | 36 | 12,0 | 20 | 248956SW | 32,51 |
| PA-SSM 48 | 48 | 14,5 | 10 | 248957SW | 29,39 |
| PA-SSM 56 | 56 | 17,5 | 5 | 248958SW | 45,10 |
| PA-SSM 70 | 70 | 17,5 | 5 | 248959SW | 50,10 |



GOGACON PA-ÖF Öffnungswerkzeug gelb für PA-K1 / opener yellow for PA-K1

| Typ <i>type</i> | Nennweite mm <i>nominal size</i> | VPE Stk. <i>PU</i> | ArtNr | €/Stk. <i>/pc.</i> |
|--------------------|--|--------------------------|--------|-----------------------|
| PA-ÖF 7,5 | 7,5 | 10 | 249010 | 0,71 |
| PA-ÖF 10 | 10 | 10 | 249011 | 0,71 |
| PA-ÖF 12 | 12 | 10 | 249012 | a. A. |
| PA-ÖF 17 | 17 | 10 | 249013 | a. A. |
| PA-ÖF 23 | 23 | 5 | 249014 | a. A. |
| PA-ÖF 29 | 29 | 5 | 249015 | 1,53 |
| PA-ÖF 37 | 37 | 5 | 249016 | a. A. |
| PA-ÖF 50 | 50 | 5 | 249017 | a. A. |

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAMOUNT Kantenclips für Wellrohr- Schläuche /
edge clips for corrugated cable conduit













Kantenclips für Wellrohre bieten eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zum Anbringen und Führen von Wellrohren. Sie können die Clips ohne zusätzliches Werkzeug oder Kleber problemlos an einem Profil oder in einem Fahrzeug befestigen. Die Kantenclips für Wellrohre bestehen aus Polyamid 6.6 HS, und sind robust, schlagfest, hitzebeständig und wetterfest. / *Edge clips for corrugated pipes offer a safe and reliable way of attaching and guiding corrugated pipes, corrugated tubes. You can easily attach the clips to a profile or in a vehicle without additional tools or adhesives. The edge clips for corrugated pipes are made of polyamide 6.6 HS and are robust, impact-resistant, heat-resistant and weatherproof.*

Material Clipse / material clips: Polyamid 6.6 HS, Schwarz / polyamide 6.6 HS, black

Material Metallklammer / material metal clamp: gehärteter Federstahl / hardened spring steel

Temperaturbereich: -40 °C bis / to +120 °C (kurzfristig / temporarily 140 °C)

| Typ | Beschreibung | Profildicke mm | Nennweite mm | VPE Stk. / pcs. | ArtNr | € /Stk. |
|-------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| <i>type</i> | <i>description</i> | <i>profile thickness</i> | <i>nominal width</i> | <i>PU</i> | <i>part no.</i> | <i>/pc.</i> |
| KCWR-3-OL | oben längs / | 1,0 - 3,0 | 4,5 | 100 | 251430 | 0,36 |
| KCWR-3-OL | top lengthwise | 0,7 - 3,0 | 7,5 | 100 | 251431 | 0,49 |
| KCWR-3-OL | | | 17 | 100 | 251432 | 0,49 |
| KCWR-3-OR | oben rechtwinkelig / | 0,7 - 3,0 | 4,5 | 100 | 251433 | 0,33 |
| KCWR-3-OR | top right-angled | | 10,5 | 100 | 251434 | 0,49 |
| KCWR-3-OR | | | 13 | 100 | 251435 | 0,49 |
| KCWR-3-SL | Seite längs / | 0,7 - 3,0 | 4,5 | 100 | 251436 | 0,49 |
| KCWR-3-SL | | | 10 | 100 | 251437 | 0,49 |
| KCWR-3-SL | | | 13 | 100 | 251438 | 0,49 |
| KCWR-3-SL | | | 14 | 100 | 251439 | 2,39 |
| KCWR-3-SL | Seite längs, doppelt / side lengthwise, double | | 2 x 10 | 100 | 251437D | 0,49 |
| KCWR-3-OL | oben längs / top lengthwise | 3,0 - 6,0 | 4,5 | 100 | 251440 | 0,49 |
| KCWR-3-SL | Seite längs / side lengthwise | | 4,5 | 100 | 251441 | 0,66 |
| KCWR-3-SL | Seite längs / side lengthwise | | 7,5 | 100 | 251442 | 0,66 |
| KCWR-3-SL | Seite längs / side lengthwise | | 10 | 100 | 251443 | 0,66 |

| Nennweite | 4,5 | 7,5 | 10,0 | 10,5 | 13,0 | 14,0 | 17,0 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| Oben längs |  251430 251440 |  251431 | | | | |  251432 |
| Oben rechtwinkelig |  251433 | | |  251434 |  251435 | | |
| Seite längs |  251436 251441 |  251442 |  251437 251443 | |  251438 |  251439 | |
| Seite längs doppelt | | | | | | |  251437D |

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved